

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK:

Inzetbaar voor koeleffect tijdens een warme periode of bij productieprocessen met een hoge warmte afgifte

Luchtverplaatsingscapaciteit tot 32.600 m³/u

Stekker klaar en direct inzetbaar

Instelbare uitblaasrichting van horizontaal tot volledig verticale positie

Voorzien van wielen: flexibel inzetbaar en eenvoudig verplaatsbaar

TTW Windmachines

De economische oplossing wanneer luchtverplaatsing mobiel moet zijn



Flexibel inzetbare drumventilatoren voor de landbouw, industrie en evenementen:

- Beluchting van tenten, opslag- en productiehallen
- Tijdelijke ondersteuning van koel- en verwarmingsinstallaties
- Creëren van windeffecten op podia en bij film en fotostudio opnames
- Ondersteuning ontvochtiging na grote waterschades
- Afvoer kwalijke dampen en geuren in de landbouw en industrie

Flexibel inzetbare, mobiele windmachines met een grote luchtverplaatsing voor een kleine prijs



De TTW-serie drumventilatoren zijn het economische alternatief voor de Dryfast professionele windmachines TTV20000 en TTV45000 voor die toepassingen waar niet zulke hoge eisen gesteld worden als in de verhuur- en bouwmarkt.

De TTW-serie windmachines zijn stekkerklaar en voorzien van een robuust gegalvaniseerd frame. De TTW12000 is in het zwart uitgevoerd voor een zo onopvallend mogelijk gebruik op podia en bij evenementen.

Bij alle ventilatoren uit de TTW-serie is de uitblaasrichting verticaal instelbaar. Ook is de luchtverplaatsing in twee of drie (TTW12000) standen in te stellen.

Hoeveel luchtwisselingen zijn noodzakelijk?

Voor een snelle berekening van de benodigde capaciteit voor uw toepassing vindt u hieronder een opsomming van verschillende toepassingen en het benodigd aantal luchtwisselingen:

Soort ruimte	Luchtwisselingen/u	Soort ruimte	Luchtwisselingen/u
Bureaus	4 - 8	Machineruimtes	15 - 30
Garages	4 - 6	Restaurants	6 - 10
Hotels	10 - 12	Zuurkasten	40 - 50
Gieterijen	8 - 15	Vergaderruimtes	5 - 10
Kantines	6 - 8	Sportvelden	2 - 3
Laboratoria	5 - 15	Theaters	5 - 8
Spuiterijen	20 - 50	Werkplaatsen	6 - 10
Opslaghallen	3 - 6	Woonruimtes	4 - 6



De TTW12000 in zwart, om onopvallend op podia en tijdens evenementen in te zetten.



Technische specificaties		TTW12000	TTW25000	TTW35000
Luchtverplaatsing [m³/u]	Stand 1	9000	21000	24600
	Stand 2	10200	27600	32400
	Stand 3	11700	—	—
Opgenomen vermogen [W]	Stand 1	220	520	620
	Stand 2	245	650	750
	Stand 3	265	—	—
Geluidsniveau [dB(A)]	Stand 1	52	65	65
	Stand 2	60	75	75
	Stand 3	65	—	—
Aanbevolen zekering [A]		16	16	16
Aansluitspanning [V/Hz]		230/50	230/50	230/50
Max. luchtdruk [Pa]		95	80	80
IP klasse		IP24	IP24	IP24
Mobiliteit		verrijdbaar	verrijdbaar	verrijdbaar
Lengte [mm]		740	1060	1230
Breedte [mm]		295	525	525
Hoogte [mm]		765	1140	1140
Gewicht [kg]		18	44	49