



DFE65

DFE45

DFE25/DFE25T



DF800

DF400

DF200



DFE20T

DFE40T

Dryfast bouwkachels in diverse capaciteiten leverbaar

Type	Verwarmingscapaciteit	Luchtopbrengst
DFE25 / DFE25T	3 kW (220 V)	250 m ³ / uur
DFE45	9 kW (400 V/16A)	600 m ³ / uur
DFE65	6-9-12 kW (400 V/18A)	400 m ³ / uur
DFE95	9-13,5-18 kW (400 V/27,2A)	200 m ³ / uur

*DFE25T gelijk aan DFE25 echter met ingebouwde thermostaat

Aandacht / tips:

- Zorg voor voldoende lucht circulatie
- Voorkom aanstralen materiaal
- Gebruik geschikte verlengkabels
- Alle kachels reeds voorzien van kabel en stekker

Dryfast bouwdrogers in diverse capaciteiten

Type	Geschikt voor ruimte tot	Max. capaciteit
DF200	200 m ³	22 liter / 24 uur (20°C)
DF400	400 m ³	46 liter / 24 uur (20°C)
DF800	800 m ³	93 liter / 24 uur (20°C)

Aandacht / tip:

- Zorg voor een vrije aanzuig en uitblaas
- Sluit de te drogen ruimte af
- Zorg voor voldoende circulatie

Dryfast bouwkachels in diverse capaciteiten

Type	Verwarmingscapaciteit	Luchtopbrengst
DFE20T	3 kW (230 V)	200 m ³ / uur
DFE40T	9 kW (400 V / 16A)	450 m ³ / uur
DFE80T	9-15 kW (400 V / 18A)	900 m ³ / uur

Aandacht / tip:

- Voorzien van radiaal ventilator voor meer luchtdruk
- Hierdoor te gebruiken i.c.m. slangen
- Voorzien van thermostaat

TTV7000



TTV4500HP



TTV4500



TTV4500HPLSAU



DAF2500LSAU

TAC6500



TAC1500

TAC3000

TAC5000

TAC750



Dryfast ventilatoren voor alle toepassingsgebieden

Type	Luchtopbrengst	Luchtdruk
TTV4500	2.000/3.000/4.500m ³ / uur	80 Pa
TTV4500HP	2.000/3.000/4.500m ³ / uur	250 Pa
TTV7000	3.000/4.500/7.000m ³ / uur	80 Pa

Aandacht / tip:

- Gebruik ventilatoren om droogproces te ondersteunen
- Te gebruiken om gevoelstemperatuur te verlagen
- Goed te gebruiken als stofbeheersingsunit
- Ook te gebruiken voor be- en ontluchting

Dryfast basis sets stofbeheersing

Type	Geschikt voor ruimte tot*
DAF2500LSAU	120 m ³
TTV4500LSAU	200 m ³
TTV4500HPLSAU	220 m ³

* afhankelijk van slanglengte en ruimte opbouw

Aandacht / tip:

- Zorg voor voldoende onderdruk om stofuitbraak te voorkomen
- Zorg voor een juiste luchtstroom

Dryfast professionele stofbeheersing

Type	Geschikt voor ruimte tot*
TAC750	72 m ³
TAC1500	220 m ³
TAC3000	500 m ³
TAC5000	1200 m ³
TAC6500	1400 m ³

* afhankelijk van filtercombinatie, gebruikte slanglengte en ruimte opbouw

Aandacht / tip:

- Bouw- en verbouw werkzaamheden
- Cleanroom toepassingen
- Waterschadesanering
- Brandschadesanering
- Schimmelsanering
- Straalwerkzaamheden