

GJERDE 1603-NL

Tafelblad (LxB)	930 x 640 mm
Werkhoogte tafelblad	850 – 900 mm
Transporthoogte	1210 mm
Gewicht van de machine	ca. 140 kg
Zaagblad	HM 400 x 30 x 40 TDS
Snijbreedte zaagblad	3,5 mm
Zaaghoogte bij 90°	148 mm
Zaaghoogte bij 45°	90 mm
Motorvermogen	3,6 kW
Voedingsspanning	400 V, 3 fasen, 50Hz
Nominaal/Thermische bev.	400V, 8,5 A
Temperatuur motorbeveiliging PTC	
Toerental zaagas	2300 RPM
Aandrijving zaagas	3 V-snaren
Snijnsnelheid, zaagblad 300 mm	48 m/sec
Spouwmes Gehard staal	3,0 mm
Bekabeling op machine	7 x 1,5 mm ²
Aansluitkabel (max. 10 mtr)	4 x 2,5 mm ²
Zekeringen	16 Amp. traag

GJERDE 1203-NL

Tafelblad (LxB)	780 x 520 mm
Werkhoogte tafelblad	875 mm
Transporthoogte	1100 mm
Gewicht van de machine	ca. 95 kg
Zaagblad HM	300 x 30 x 30 TDS
Snijbreedte zaagblad	3,2 mm
Zaaghoogte bij 90°	100 mm
Zaaghoogte bij 45°	70 mm
Motorvermogen	2,2 kW
Voedingsspanning	230 V, 1 fase
Nominaal/Thermische bev.	230 V, 14 A
Temperatuur motorbeveiliging PTC	
Toerental zaagas	2700 RPM
Aandrijving zaagas	1 V-snaar
Snijnsnelheid, zaagblad 300 mm	43 m/sec
Spouwmes gehard staal	2,5 mm
Bekabeling machine	4x 1,5 mm ²
Aansluitkabel (max. 10 mtr)	3 x 2,5 mm ²
Zekering	16 Amp. traag

1603-NL + aan- en afvoertafel

Afvoertafel van 2000 mm inclusief rolbaantje en lange aanslag

Voor schulpen, afkorten en maken van sponningen



Vaste aanvoertafel van 2000 mm inclusief lange aanslag en afkortstop



Optioneel:
Tilbeugel en wielset
Tilgewicht 40 kg

1603-NL



Regenjas voor de 1603-NL

1203-NL + aanvoertafel

Met snel te monteren en demonteren aanvoertafel van 1000 mm en aluminium aanslag met afkortstop



Voor schulpen, afkorten en maken van sponningen

Tilgewicht slechts 25 kg door tilbeugel en wielen

Compleet gebruiksklaar geleverd



GJERDE

STOF-DRIN

De Gjerde Stof-Drin 100 is uitermate geschikt voor het afzuigen van "schadelijke" droge houtstoffen, zoals o.a. eiken- of beukenhout. Voor gebruik in gesloten ruimten. Met deze Stof-Drin 100 houtstofafzuiger (Stofklasse M), wordt de stofemissiewaarde van "H3" – 0,1 mg/m³ (volgens GS-HO-07 voor stofafzuigers) niet overschreden. De combinatie 1603 en Stof-Drin 100 valt ruimschoots onder de norm van 2 mg/m³.

STOF-DRIN 100



Gewicht machine	ca. 100 kg
Netspanning	400 V / 3 fase
Gewicht transportframe	ca. 45 kg
Frequentie	50 Hz
Tilgewicht GSD100+frame	ca. 30 kg
Stroomopname	2,35 Amp.
Afmetingen L x B x H	1178 x 650 x 1973 mm
Toerental	2820 t/min.
Nominale volumestroom	680 m ³ /h
Beschermingsgraad	IP 54
Minimale volumestroom	565 m ³ /h
Onderdrukbewaking	Manometer (rd/gn)
Onderdruk bij Vol. Nom	2033 Pa
Slangaansluiting	100 mm
Filteroppervlak	4,1 m ²
Filtermateriaal	CAT-M / BIA / H3
Snelheid in slang 100 mm	ca. 30 m/s
Reststofgehalte	H3 (< 0,1mg/m ³)
Max. geluidsrukniveau	75 dB(A)
Filterreiniging	Handmatig
Opvangcapaciteit	100 L



Filterelementen - Stofklasse "M"

Gjerde 1603-NL opstelling met STOF-DRIN 100



Zaagmachine

Slangenset

Houtafzuiger



Speciale combinatie voor machines en stofafzuiger te bedienen met één schakelaar



Ophangpunt hulpgeleider



Hulptool voor het zagen van wiggen

STOF-DRIN 100