



JM-VARIO-200-B



JM-VARIO-200-B

JUMBOMOBIL JM-VARIO Vakuum-Plattenverlegemaschine

Für schwerelose, exakte und wirtschaftliche Verlegung von Betonplatten, Natursteinplatten, Waschbetonplatten, Großpflaster, Tankstellenplatten, Öko-Steinen und Rinnenplatten.

- Federleichte Verlegung: Heben und Senken über Luftsteuerventil.
- Exaktes Positionieren der Platten mittels leichtgängigem Säulenschwenkkran mit geringer Schwungmasse.
- Erneutes Anheben bereits verlegter Platten problemlos möglich.
- Verlegeleistung: Mühelos 300 qm pro Tag.
- Mit Knickarmausleger zum sicheren und schnellen Verlegen auch entlang von Hauswänden.

Lieferumfang:

Fahrgestell: Aus stabiler Stahlkonstruktion (L x B = 1300 x 1300 mm), Lenkachse, 1 Achse mit Feststellbremse, 4 luftbereifte Schwerlasträder, Aufnahmestellen für Kontergewichte, ausklappbare Stützen mit Abstützspindeln.

Säulenschwenkkran: In der Höhe teleskopierbar über Handspindel, Mast 4 m Ausladung und 350° schwenkbar mit 4 verschiedenen Arretierungsmöglichkeiten. Kompakte Transportmaße, 2 m Höhe und 2 m Länge.

Vakuum-Gebläseeinheit VGE Antrieb elektrisch (E): Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit Drehstrommotor, 3 Phasen, max. Unterdruck 520 mbar, inkl. Motorschutzschalter, CEE-Stecker 32 A mit Phasenwender, Schalldämpfer, Luftfilter mit Vorabscheider. Typ VGE-SB-L-e.

Antrieb mit Verbrennungsmotor (B): Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit integriertem Verbrennungsmotor, Schalldämmung, Stundenzähler, Luftfilter mit Vorabscheidung. Typ VGE-3 RG b inklusive Umbausatz.

Vakuum-Schlauchheber: Zuführschlauch, Hubeinheit, Bedieneinheit, Schlauchzylinderverlängerung. Hubhöhe -250 mm (Unterflur) bis +1250 mm.

Saugplatte ESP-150-31/31 (bei JM-VARIO-150). **Saugplatte ESP-200-33/33** (bei JM-VARIO-200)

Alle Komponenten sind über Schnellverschlüsse austauschbar.

Typ	Antrieb Wechselstrom (50 Hz) (kW)	Antrieb Wechselstrom (60 Hz) (kW)	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Ausladung (mm)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Elektr. Spannung/AC (60 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Best.-Nr.
JM-VARIO-150-E-EU	4	4,8		3.900	230 / 400	265 / 460	720	150	52000021
JM-VARIO-150-E-USA		4,8		3.900		230 / 460	720	150	52000022
JM-VARIO-200-E-EU	4	4,8		3.000	230 / 400	265 / 460	730	200	52000023
JM-VARIO-200-E-USA		4,8		3.000		230 / 460	730	200	52000024
JM-VARIO-150-B			8,1	3.900			720	150	52000018
JM-VARIO-200-B			8,1	3.000			730	200	52000020
JM-VARIO-150-E-EU*	4	4,8		3.900	230 – 400	265 – 460	725	150	52000025
JM-VARIO-150-E-USA*		4,8		3.900		230 – 460	725	150	52000026
JM-VARIO-200-E-EU*	4	4,8		3.000	230 – 400	265 – 460	735	200	52000027
JM-VARIO-200-E-USA*		4,8		3.000		230 – 460	735	200	52000028
JM-VARIO-150-B*			8,1	3.900			725	150	52000029
JM-VARIO-200-B*			8,1	3.000			735	200	52000030

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
Wartungsvertrag	Basis-Service – weitere Leistungen auf Anfrage möglich	90010051

* Verfügbar voraussichtlich ab 3. Quartal 2023