

BSV MECHANISCHE TEGELKLEM TYPE 406



BSV mechanische tegelklem type 406
voor het hijsen van pakken tegels

Type	W.L.L. (kg)	Klem- opening (mm)	Inwendige klemhoogte (mm)	Klem- lengte (mm)	Eigen gewicht (kg)
406/120	1.500	400 - 650	200	1.200	140
406/140	1.500	400 - 650	200	1.400	140
406/160	1.500	400 - 650	200	1.600	160
406/180	1.500	400 - 650	200	1.800	160
406/200	1.200	400 - 650	200	2.000	180

- Automatisch schakelend
- Speciale uitvoering leverbaar voor daktegels (voorzien van netbeveiliging)
- Ophangjuk voor heftruck in diverse uitvoeringen leverbaar
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

BSV MECHANISCHE ELEMENTENKLEM 801/120-N



BSV mechanische elementenklem type 801/120-N
hijsen van kalkzandsteenelementen met een breedte van 900 en 1.000 mm

Type	W.L.L. (kg)	Klem- opening (mm)	Inwendige klemhoogte (mm)	Klem- lengte (mm)	Eigen gewicht (kg)
801/120N	1.500	800 - 1.050	200	1.200	180

- Automatisch schakelend
- Klem is standaard voorzien van netbeveiliging
- Netbeveiliging omsluit het gehele pakket en is eenvoudig aan te brengen
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

VDB KLEMTANGEN



VDB-P-600



VDB-P-500

VDB KLEMTANGEN



VDB-K-HB



VDB-HB-1

VDB klemtangen
voor het hijsen van 1 heel kalkzandsteen-element of 1 kalkzandsteen-passtuk

Type	Hartafstand (mm)	W.L.L. (kg)	Klembereik (mm)	Met geharde stalen klembekken
P-500	500	450		
P-600	600	450		
K-HB		270	100-120-150-175	V
G-HB-1		450	200-214-240-250-300	V

- Inclusief harpsluiting
- Voor efficiënte en arbeidsvriendelijke verwerking
- Voor gebruik aan elementensteller
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

BSV MECHANISCHE KALKZANDSTEENKLEM 40300/120-1.9T



BSV mechanische kalkzandsteenklempje type 40300/120-1.9T
voor het hijsen van kalkzandsteenproducten- stenen, blokken, (lijm)elementen

Type	W.L.L. (kg)	Klem- opening (mm)	Inwendige klemhoogte (mm)	Klem- lengte (mm)	Eigen gewicht (kg)
40300/120-1.9T	1.900	860 - 1.000	400	1.200	260

- Automatisch schakelend
- Scharnier- en middenbouten voorzien van smeernippels
- Klem is standaard voorzien van netbeveiliging
- Netbeveiliging omsluit het gehele pakket en is eenvoudig aan te brengen
- Optioneel: door TÜV Nederland goedgekeurde kettingbeveiliging voor het hijsen van kalkzandsteen (hoogbouw)elementen
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

BSV MECHANISCHE KALKZANDSTEENKLEM 20150/60



BSV mechanische kalkzandsteenklempje type 20150/60
voor het hijsen van kalkzandstenen, - blokken en -elementen

Type	W.L.L. (kg)	Klemopening (mm)	Inwendige klemhoogte (mm)	Klem- lengte (mm)	Eigen gewicht (kg)
20150/60	750	800 - 1.000	400	600	135

- Automatisch schakelend
- Klem is standaard voorzien van netbeveiliging
- Netbeveiliging omsluit het gehele pakket en is eenvoudig aan te brengen
- Ideaal voor gebruik aan 10 tonmeter bouwkraan door het lage gewicht van de klem
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring

VDB WERKBAK TYPE WB



VDB werkbakken type WB
voor gebruik aan een hijskraan en geschikt voor het werken op hoogte

Type	Geschikt voor max. aantal Personen	W.L.L. (kg)	Afm. buiten- werks l x b x h (mm)	Eigen gewicht (kg)
WB-2P	2	240	800 x 1.500 x 2.000	290
WB-3P	3	360	870 x 2.375 x 2.150	440

- Type-onderzoek uitgevoerd en goedgekeurd door Aboma B.V.
- Uitvoering conform de nieuwste Europese norm EN 14502-1
- Voorzien van gecertificeerde viersprong
- Levering inclusief vier demontabele geleidingswielen
- Opbergkist voor kleine materialen
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat

VDB UITSCHUIFBARE EVENAARS



VDB uitschuifbare evenaars
voor het hijsen van lange lasten met variabele afmetingen

Type	W.L.L. (kg)	Uitschuifbaar van - tot (mm)	Eigen gewicht (kg)
5/3 T (type 1)	5.000 - 3.000	2.440 - 3.500	115
8/5 T (type 1)	8.000 - 5.000	2.440 - 3.500	160
12/7 T (type 1)	12.000 - 7.000	2.440 - 3.500	190
15/8.5 T (type 1)	15.000 - 8.500	2.440 - 3.500	250
20/15 T (type 1)	20.000 - 15.000	2.440 - 3.500	450
10/4 T (type 2)	10.000 - 4.000	2.500 - 6.000	395

- Voorzien van centraal hijssoog
- Dubbel hijssoog voor montage tweesprong (uithouder)
- In gepoedercoate of verzinkte uitvoering
- Speciale uitvoeringen leverbaar
- Levering met gebruiksaanwijzing, EKH-certificaat en EG-verklaring