

Steenbewerking

CS 60 WET

Bestelnr. 374.016



Natte steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

- Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle oriëntering
- Hoogwaardige beschermkap en -leiplaat uit spuitgegoten magnesium
- De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- Snelkoppeling uit messing: voor 1/2" - waterslang
- PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplaten, het saneren van vloervoegen
- Asvergrendeling

Technische attributen	CS 60 WET
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	840 Watt
Onbelast toerental	6200 /min
Diamant snijschijf diameter / opname (binnen diameter)	170 / 22,2 mm
Snijdiepte / met geleiderail	60 / 54 mm
Verstekzagen	0-45°
Snijdiepte bij verstekzagen	5-44 mm
Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding	0-38 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	4,5 kg

Basisuitrusting	
1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand	347.515
1 sleutel voor zaagbladwissel	359.343
1 parallelaanslag	350.613
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	436.771