

# Metaalbewerking

## GT 30 F

Bestelnummer: 35062

### Beschrijving

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Tafel en boorunit van de GT 30 F zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

### Technische gegevens

- Bestelnr.: 35062
- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen van de boorkop: 125~2825 t/min.
- Asverplaatsing: 110 mm
- Afstand boorkop/kolom: 240 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1100 mm
- Max. afstand boorkop/tafel: 630 mm
- Max. verplaatsing van de kop: 250 mm
- Max. tafel verplaatsing: 450 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig: 310x320 mm
- Diameter kolom: Ø 95 mm
- Motorvermogen: 0,75 kW
- Afmetingen: 700x500x1900 mm
- Gewicht: 300 kg

