

Metaalbewerking

GT 35

Bestelnummer: 35064

Beschrijving

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel door middel van een tandheugel in de hoogte instelbaar
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

Technische gegevens

- Bestelnr.: 35064
- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen van de boorkop: 125~3030 t/min.
- Asverplaatsing: 135 mm
- Afstand boorkop/kolom: 260 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1150 mm
- Max. afstand boorkop/tafel: 670 mm
- Hoekverdraaiing max.tafel: ±45°
- Max. tafel verplaatsing: 605 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel: 420x350 mm
- Afmeting tafel nuttig: 335x340 mm
- Diameter kolom: 110 mm
- Motorvermogen: 0,85/1,1 kW
- Gewicht: 340 kg

