

Metaalbewerking

GT 35 M

Bestelnummer: 35066

Beschrijving

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Mechanische neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel en boorunit zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

Technische gegevens

- Bestelnr.: 35066
- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: mechanische voeding
- Daalsnelheid: 0.1-0.3 mm/r
- Toerentallen van de boorkop: 125~3030 t/min.
- Asverplaatsing: 135 mm
- Afstand boorkop/kolom: 260 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1165 mm
- Max. afstand boorkop/tafel: 685 mm
- Hoekverdraaiing max.tafel: ±45°
- Max. tafel verplaatsing: 500 mm
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel: 420x350 mm
- Diameter kolom: 110 mm
- Motorvermogen: 0,85/1,1 kW
- Gewicht: 340 kg

