

Metaalbewerking

GT 40 EM

Bestelnummer: 35067

Beschrijving

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Elektromechanische neerwaartse voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Tafel door middel van een tandheugel in de hoogte instelbaar
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Voorzien van werktafel die zwenkbaar is in +/- 45 °
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

Technische gegevens

- Bestelnr.: 35067
- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid: 0.1-0.3 mm/r
- Toerentallen van de boorkop: 125~3030 t/min.
- Asverplaatsing: 160 mm
- Afstand boorkop/kolom: 320 mm
- Afstand boorkop/sokkel: 1140 mm
- Max. afstand boorkop/tafel: 585 mm
- Hoekverdraaiing max.tafel: ± 45°
- Max. tafel verplaatsing: 545 mm
- Morseconus: MK 4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel: 500x420 mm
- Diameter v/d kolom: 120 mm
- Motorvermogen: 1/1,2 kW
- Gewicht: 430 kg

