



HANDLEIDING DAKSCHRAAG

November 2014

Toepassing:

De dakschraag is een hulpmiddel en is geen arbo- en door geen enkele instantie gekeurde daksteiger.
De dakschraag is uitsluitend toe te passen op daken.
U wordt te allen tijde geacht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om uw veiligheid te waarborgen. Dat geldt zowel bij het installeren, gebruik en afbreken.

Gebruiksaanwijzing:

- Zorg dat u bij het opstellen veilig bent aangelijnd en dat u al het mogelijke heeft gedaan om uw veiligheid te waarborgen.
- Het advies is om een extra lat onder de pannenlat te monteren voor extra draagvermogen.
- De haak (L-profiel) dient achter de pannenlat te worden schuiven
- Middels het verstellen van de gatenbuis met pin kunt u de gewenste hoek instellen. Zorg dat de pin goed door het gat zit en aan de andere kant uitsteekt. Draai de T-schroef onder de pin goed aan.
- Zet de leuninghouder op 90° en borg dit met de pin. Zorg wederom dat de pin er goed in zit en aan de andere kant uitsteekt.
- De afstand tussen de dakschragen mag maximaal 80cm zijn.
- Leg de vloer met steigerplanken aan. Voorkom het verschuiven van de planken door bijvoorbeeld deze met meerdere latten te verbinden, waarbij de latten aan weerszijden tegen de dakschraag aankomen. De planken mogen maximaal 8cm uitsteken en tenminste 4cm uitsteken.
- Door beide ogen van de leuninghouder dienen steigerplanken te worden te worden geschoven en fixeert dit met een schroef.
- Controleer of de opstelling stabiel in goed vast zit. En loop alles nogmaals na indien de opstelling niet stabiel is of niet goed vast zit.

Onderhoudsvoorschrift:

Minimaal 1x per jaar laten inspecteren door een gerenommeerd bedrijf.

Opslag

- In goed geventileerde ruimte;
- Beschermd tegen weers- en nadelige invloeden.

