

PT500F

Personen- /goederenlift | Passenger- /Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type	PT500F	
Platform afmeting	1,50 x 1,50 m	
Hefvermogen	500 kg	
Besturingssysteem	DFC (Direct Floor Control)	
Hefsnelheid	42,0 m /min	
Personen	6	
Masthoogte	maximaal	150
Vrijstaande hoogte	0 m	
Hoogte eerste verankering	6,00 m	
Ankerafstand	triple mast	9,00 m
Masthoogte boven laatste verankering	3,00 m	
Voedingsspanning	400 V	
Aansluiting	32 A	
	25 A (traag /slow)	
Basis machine		
- gewicht	1200 kg	
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	2,27 x 2,85 x 2,70 m	
Verlengmast		
- gewicht	58 kg	
- mast bouten	M14 /120 / 10.9 (DIN931)	
- borgmoeren	M14 / 10 (DIN982)	
- aanhaalmoment	195 Nm	
Gronddruk (onder de mast)		
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 0 m)	vast	3450 kg
- verlengmast	variabel	39 kg (per meter)
Windsnelheid (max.)	tijdens gebruik	7 Beaufort
	tijdens montage /demontage	5 Beaufort
Regelgeving	NEN-EN 12159	
	Machinerichtlijn 2006/42/EG	

