

EP10000T

Artikel code: 957001002



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	10
kVA cont.:	9
kVA:	3.3kVA @ 1~230V 9kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	14.3A @ 1~230V 13A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	83x55x60cm
Droog gewicht:	94kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	95kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	100kg

Motor:

Merk/Type:

B&S Vanguard 305442 0113H5

pk max.:	14
Vermogen:	10.5kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	480cm ³
Verbruik @75% last:	3.5 liter/uur
Tank:	6.5 liter
Autonomie @75% last:	1.9 uur
Geluidsniveau:	75dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Stage V

Alternator:

Merk/Type

Sincro ET2LBS - ET10 J609B 2P CONE35 - met borstels

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Frame
- Oliedrukbeveiliging
- Repeteerstarter
- Thermo-magnetische beveiliging



Your **EUROPOWER** dealer