

www.EUROPOWERGenerators.com

EP12000E

Artikel code: 950001201



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	12
kVA cont.:	10.8
kVA:	10.8kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	47A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	102x55x60cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	150kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	165kg

Motor:

Merk/Type:

Honda GX690 RH-VXE4

pk max.:	20
Vermogen:	15kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	688cm ³
Verbruik @75% last:	5 liter/uur
Tank:	20 liter
Autonomie @75% last:	4 uur
Geluidsniveau:	75dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Sincro FK2MFS - borstelloos

Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
- ECO-Regeling (Automatisch Stationair Toerental)
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Frame
- Olieniveaubeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer