

EP13500TE

Artikel code: 950001203



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	13.5
kVA cont.:	12
kVA:	4.5kVA @ 1~230V 12kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	20A @ 1~230V 17A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	102x55x60cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	149kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	164kg

Motor:

Merk/Type:

Honda GX630 RH-VEP4

pk max.:	19
Vermogen:	14kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	688cm ³
Verbruik @75% last:	4.2 liter/uur
Tank:	20 liter
Autonomie @75% last:	4.8 uur
Geluidsniveau:	75dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Euro II
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Sincro FT2MES - met borstels

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Elektrische start, incl. accu (accu niet inbegrepen)
- Frame
- Olieniveaubeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer