

EP14000E

Artikel code: 950001401



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	13.5
kVA cont.:	12
kVA:	12kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	52A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	102x55x60cm
Droog gewicht:	160kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	162kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	177kg

Motor:

Merk/Type:

Honda iGX800 RH-VXE4

pk max.:	22
Vermogen:	16kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	779cm ³
Verbruik @75% last:	5.6 liter/uur
Tank:	20 liter
Autonomie @75% last:	3.6 uur
Geluidsniveau:	76dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Sincro FK2MGS - met borstels

Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
- ECO-Regeling (Automatisch Stationair Toerental)
- Elektrische start, incl. accu (accu niet inbegrepen)
- Elektronische toerentalregelaar
- Frame
- Olie-niveaubeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer