

EP16000E

Artikel code: 957001501



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	16
kVA cont.:	14.5
kVA:	15kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	63A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	100x64x72cm
Droog gewicht:	211kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	213kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	244kg

Motor:

Merk/Type:	B&S Vanguard 543477 1142 J1-14051512
pk max.:	28
Vermogen:	21kW max. (3000tpm), 2-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	895cm ³
Verbruik @75% last:	7 liter/uur
Tank:	41 liter
Autonomie @75% last:	5.9 uur
Geluidsniveau:	79dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type	Sincro GK2MBL - IP23 - borstelloos
Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
- Centraal hijsoog
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frame
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Oliedrukbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer