



EPSi1000



EPSi2000



EP2500



EP4100



EP6000



EP6500T

Stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000 tpm

TYPE	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor	PK	kW	cm³	Tank (l)	Verbr. bij 75% last (l/h)	Auto-nomie bij 75% last (h)	Uitvoering	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA	Categorie
			1 ~ 230V	3 ~ 400V													
EPSi1000	1	0,9	4	-	Honda GXH50	2,1	1,6	49	3,8	0,47	8	A0-DC-DS-O-R-TM	47x27x38	14	64	89	Draagbaar
EPSi2000	1,7	1,5	6,4	-	Honda GX100	2,8	2,1	98	7,7	1,1	7	A-DC-O-R-TM	56x34x42	22	68	93	Draagbaar
EP2500	2,2	2	9	-	Honda GX160	4,8	3,6	163	3,1	1	3,1	A-F-O-R-Th	58x42x44	39	70	95	Standaard
EP3300	3	2,7	12	-	Honda GX200	5,5	4,1	196	3,1	1,3	2,4	A-F-O-R-Th	58x42x44 (MA)	42	70	95	Standaard
EP4100	4	3,6	16	-	Honda GX270	8	6	270	5,3	2	2,6	A-F-O-R-Th	77x51x56	60	71	96	Standaard
EP6000	6	5,4	23	-	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,4	2,5	A-F-O-R-Th	83x51x56	75	72	97	Standaard
EP6500T	7	6,5	18	8	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,4	2,5	B-F-O-R-Th	83x51x56	80	72	97	Standaard
EP7000	7	6	26	-	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,7	2,2	A-F-O-R-Th	83x51x56	80	76	*	Standaard
EP10000T	10	9	15	11	B&S Vanguard	16	11	480	8,5	3,5	2,4	B-F-OP-R-TM	83x55x60	95	75	*	Standaard
EP10000E	10	9	39	-	Honda GX630	20,8	15,5	688	20	4,2	4,7	A2-E-F-h-O-TM	102x55x60	146	75	*	Standaard
EP13500TE	13,5	12	20	14	Honda GX630	20,8	15,5	688	20	4,2	4,7	B-E-F-h-O-TM	102x55x60	149	75	*	Standaard
EP12000E	12	10,8	47	-	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	AIS-A2-E-F-h-O-TM	102x55x60	150	75	*	Standaard
EP16000TE	16	14,4	23	16	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	AIS-B-E-F-h-O-TM	102x55x60	154	75	*	Standaard
EP16000E	16	14,5	63	-	B&S Vanguard	31	23	895	41	7	5,8	A5-E-F-FG-FPm-h-OP-TM-V	100x64x72	210	79	*	Standaard
EP20000TE	20	18	26	21	B&S Vanguard	31	23	895	41	7	5,8	B4-E-F-FG-FPm-h-OP-TM-V	100x64x72	210	79	*	Standaard
EP3300/11	3	2,7	12	-	Honda GX200	5,5	4,1	196	11	1,3	8,5	A-F-FG-O-R-Th	58x42x50	50	66	91	Geluidsgedempt
EP4100/25	4	3,6	16	-	Honda GX270	8	6	270	25	2	12,5	A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	75x60x59	77	70	95	Geluidsgedempt
EP6000/25	6	5,4	23	-	Honda GX390	11	8,2	389	25	2,4	10,4	A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	75x60x59	92	71	96	Geluidsgedempt
EP6500T/25	7	6,5	18	8	Honda GX390	11	8,2	389	25	2,4	10,4	AC-B-F-FG-h-O-R-TM-V	80x58x63	97	71	96	Geluidsgedempt
EPG15000TE	15	12,5	23	14,5	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	B-E-F-O-TM	88x64x70	188	71	96	Geluidsgedempt
EPS6000E	6	5,4	23	-	Honda GX390	11	8,2	389	20	2,4	8,3	A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	110x56x56	150	62	87	Super-geluidsgedempt
EPS10000E	10	8	35	-	Honda GX630	20,8	15,5	688	20	4,2	4,7	A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x64x57	212	66	91	Super-geluidsgedempt
EPS12000TE	12	10	18	12	Honda GX630	20,8	15,5	688	20	4,2	4,7	B3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x64x57	212	66	91	Super-geluidsgedempt
EPS12000E	12	10	43	-	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	A4-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x75x59	212	69	94	Super-geluidsgedempt
EPS15000TE	15	12,5	23	14,5	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	B6-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V	127x75x59	212	69	94	Super-geluidsgedempt



EP13500TE



EP16000TE



EP20000TE



EP3300/11



EP6000(E)/25



EPS6000E



3



2



1



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

OPTIES

- 1 AARDLEKSCHAKELAAR
- 2 ISOLATIEBEWAKING
- 3 THERMO-MAGNETISCHE BEVEILIGING
- 4 MANUELEOMSCHAKELAAR/NET/AGGREGAAT
- 5 AFSTANDBEDIENING
- 6 AUTOMATISCH START/STOP SYSTEEM
- 7 KOELWATERVERWARMING
- 8 2-WIELKIT
- 9 4-WIELKIT
- 10 HIJSBEUGELS
- 11 KIT HEFTRUCKVOORZIENING
- 12 UITLAATVERLENGING
- 13 LASKABELS
- 14 GROTE BRANDSTOFTANK
- 15 PROPAAAN/LPG

Lasaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000 tpm

TYPE	Amp.		Max. dia. elek- trode	Alternator		Motor	PK	kW	cm³	Tank (l)	Verbr. bij 75% last (l/h)	Auto- nomie bij 75% last (h)	Uitvoering	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
	@ 35% I.D.	@ 60% I.D.		kVA 1~230V	kVA 3~400V												
EP200X1	200 AC	150 AC	4	6	-	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,4	2,5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
EP200X2	200 DC	140 DC	4	4	-	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,4	2,5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
EP200X	200 DC	150 DC	4	3,5	6,5	Honda GX390	11	8,2	389	6,1	2,4	2,5	B-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97
EP250XE	250 DC	220 DC	5	3	8	Honda GX630	20,8	15,5	688	20	4,2	4,7	B-E-F-h-O-TM	88x55x72	160	75	*
EP300XE	280 DC	220 DC	6	3	8	Honda GX690	22,1	16,5	688	20	5	4	B-E-F-h-O-TM	88x55x72	164	75	*
EP400XE	350 DC	300 DC	6	4	10	B&S Vanguard	31	23	895	20	6	3,3	B-E-F-FI2-OP-TM	120x64x72	210	77	*

Stroomaggregaten met ééncilinder luchtgekoelde dieselmotor, 3000 tpm

TYPE	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor	PK	kW	cm³	Tank (l)	Verbr. bij 75% last (l/h)	Auto- nomie bij 75% last (h)	Uitvoering	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
			1~230V	3~400V												
EP4000D	4	3,6	16	-	Yanmar L70N	6,7	4,5	296	3,5	1,3	2,7	A-F-R-Th	77x51x56	70	80	*
EP4000DE	4	3,6	16	-	Yanmar L70N	6,7	4,5	296	3,5	1,3	2,7	A-E-F-OL-R-Th	77x51x56	82	80	*
EP6000D	5,5	4,9	22	-	Yanmar L100N	10	6,5	406	5,5	1,8	3,1	A-F-R-Th	83x51x56	95	83	*
EP6000DE	5,5	4,9	22	-	Yanmar L100N	10	6,5	406	5,5	1,8	3,1	A-E-F-OL-R-Th	83x51x56	110	83	*
EPG6000DE	5	4,5	20	-	Yanmar L100N	10	6,5	406	13	1,9	7,0	A-E-F-MS-OP-Th	88x55x67	140	72	97
EP6000TD	6	5,5	18	6	Yanmar L100N	10	6,5	406	5,5	1,8	3,1	B-F-R-Th	83x51x56	97	83	*
EP6000TDE	6	5,5	18	6	Yanmar L100N	10	6,5	406	5,5	1,8	3,1	B-E-F-OL-R-Th	83x51x56	110	83	*
EPG6000TDE	5,5	5	18	6	Yanmar L100N	10	6,5	406	13	1,9	7,0	B-E-F-MS-OP-Th	88x55x67	142	72	97
EP4200D	4,2	3,7	17	-	Hatz 1B30	7,6	4,1	347	4,6	1,3	3,5	A-F-R-Th	77x51x56	74	80	*
EP4200DE	4,2	3,7	17	-	Hatz 1B30	7,6	4,1	347	4,6	1,3	3,5	A-E-F-OL-R-Th	77x51x56	82	80	*
EP6000D	6	5,4	23	-	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	5	1,9	2,6	A-F-R-Th	83x51x56	95	83	*
EP6000DE	6	5,4	23	-	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	5	1,9	2,6	A-E-F-OL-R-Th	83x51x56	110	83	*
EP7000TD	7	6,5	18	8	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	5	1,9	2,6	B-F-R-Th	83x51x56	95	83	*
EP7000TDE	7	6,5	18	8	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	5	1,9	2,6	B-E-F-OL-R-Th	83x51x56	110	83	*

Super-geluidsgedempte stroomaggregaten met ééncilinder luchtgekoelde dieselmotor, 3000 tpm

TYPE	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor	PK	kW	cm³	Tank (l)	Verbr. bij 75% last (l/h)	Auto- nomie bij 75% last (h)	Uitvoering	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
			1~230V	3~400V												
EPS2500DE	2,5	2,2	10	-	Hatz 1B20	4,8	2,8	232	10	0,7	14,3	A0-E-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	94x52x45	125	62	87
EPS3500DE	3,3	3	13	-	KUBOTA OC60	6	4,2	276	20	1,2	16,7	A1-E-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	110x56x56	155	65	90
EPS5500DE	5	4,5	20	-	Yanmar L100N	10	5,7	406	20	1,9	10,5	A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	200	66	91
EPS6000TDE	5,5	5	18	6	Yanmar L100N	10	5,7	406	20	1,9	10,5	B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	200	66	91
EPS6000DE	5,5	5	22	-	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	20	1,9	10,5	A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	200	66	91
EPS7000TDE	7	6,5	18	8	Hatz 1B40	10,5	6,2	462	20	1,9	10,5	B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V	127x64x62	200	66	91

Super-geluidsgedempte stroomaggregaten met watergekoelde KUBOTA dieselmotor

TYPE	tpm	kVA max.	kVA cont.	Amp.		Motor KUBOTA	Cil.	kW	cm³	Tank (l)	Verbr. bij 75% last (l/h)	Auto- nomie bij 75% last (h)	Uitvoering	Afmetingen (cm)	kg	dB(A) @ 7m	LWA
				1~230V	3~400V												
New Boy EPS73DE	3000	7	6	26	-	Z482	2	8	479	23	2,3	10	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	123x64x68	295	62	87
New Boy EPS83TDE	3000	8	7	15	8	Z482	2	8	479	23	2,3	10	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	123x64x68	295	62	87
New Boy EPS103DE	3000	10	9	39	-	D722	3	12	719	25	3,1	8	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	345	65	90
New Boy EPS113TDE	3000	11	10	15	12	D722	3	12	719	25	3,1	8	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	345	65	90
New Boy EPS123DE	3000	12	11	47	-	D902	3	14,5	898	25	3,5	7	A3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	360	71	96
New Boy EPS133TDE	3000	13,5	12	20	14	D902	3	14,5	898	25	3,5	7	B3-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x68	360	71	96
EPS163DE	3000	16	14,4	63	-	D1105	3	19	1123	63	4,5	14	A9-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	150x64x90	460	68	93
EPS183TDE	3000	18	17	27	20	D1105	3	19	1123	63	4,5	14	B5-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	150x64x90	450	68	93
EPS243TDE	3000	24	23	35	27	V1505	4	26	1498	73	6,5	12	B5-AVR-E-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	170x74x100	570	69	94
EPS8DE	1500	8	7,2	32	-	D1105	3	10	1123	63	2,5	26	A8-Y-ES-FG-FI4-LE-ODP	150x64x90	475	60	85
EPS9TDE	1500	9	8,5	12	10	D1105	3	10	1123	63	2,5	26	B9-Y-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP	150x64x90	440	60	85
EPS14TDE	1500	14	13	19	15	D1703M	3	17	1647	73	3,8	20	B11-Y-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP	170x74x100	600	60	85
EPS20TDE	1500	20	19	27	22	V2203M	4	22	2197	80	5,0	16	B5-Y-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP	198x74x100	700	62	87
EPS33TDE	1500	33	30	46	34	V3300	4	34	3318	120	8,0	15	B14-Y-Z-VS-WS	209x104x125	1025	64	89
EPS40TDE	1500	40	36	56	41	V3300 Turbo	4	42	3318	120	10,0	12	B14-Y-Z-VS-WS	209x104x125	1050	65	90

Legende

A = 2 stopcontacten 230V - 16A
A0 = 1 stopcontact 230V - 16A
A1 = stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A
A2 = 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A3 = 3 stopcontacten 230V (1x Schuko 16A, 1x CEE 16A, 1x CEE 32A)
A4 = 1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 32A
A5 = 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A6 = 4 stopcontacten 230V (1x Schuko 16A, 1x 16A CEE, 1x 32A CEE, 1x 63A CEE)
AC = Automatische choke
AIS = Automatisch Stationair Toerental-regeling
Amp = Ampèremeter
AVR = Elektronische spanningsregelaar
B = 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B3 = 2 stopcontacten 230V - 16A (1x Schuko, 1x CEE) + 1 stopcontact 400V - 16A 5 p.
B4 = 3 stopcontacten (1x Schuko 230V - 16A + 1x CEE 230V - 32A + 1x CEE 400V - 32A 5 p.)
B5 = 4 stopcontacten 230V (2x Schuko 16A, 1x CEE 16A, 1x CEE 32A)
2 stopcontacten 400V CEE (1x 16A 5 p. + 1x 32A 5 p.)

B6 = 2 stopcontacten 230V (1x Schuko 16A, 1x CEE 32A) + 1x CEE 400V - 16A 5 p.
BFT = Brandstof-opvangbak
DC = 12V DC batterijlader
DS = "Dual speed"-hendel
E = Elektrisch gestart, incl. accu (accu zuur niet inbegrepen)
EC = Elektrische choke
ES = Noodstop
F = Frame
FG = Mechanische brandstofniveaumeter
FH = Geïntegreerde voorkliffgaten
FI = Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
FI2 = Aardlekschakelaar 30mA zonder aardstaaf
FLM = Elektrische brandstofniveaumeter
FP = Brandstofpomp
h = Urenteller
Hz = Frequentiometer
IB = Isolatiebewaking
LE = Centraal bijsoog

LFLS = Minimum brandstofniveau-schakelaar
MS = Magneto-Stop
O = Olieniveaubeveiliging
ODP = Olieaflaatpomp
OL = Oliedrukcontrolelamp
OP = Oliegedrukebeveiliging
PI = Verlichting controlepaneel
R = Repeteerstarter
Th = Thermische beveiliging alternator
TM = Thermo-magnetische beveiliging
TP = Tempertuurb beveiliging
V = Voltmeter
VS = Voltmeter-omschakelaar
WS = Waterafschelder
Y = E + FP + h + MS + OP + TM + TP + V
Z = Amp + AVR + BFT + ES + FH + FLM + Hz + IB + LE + LFLS + PI

* = De aggregaten met * zijn binnen de EG niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.



EUROPOWER

www.EUROPOWERGenerators.com



EP200X1



EP250XE



EP6000DE



EPG6000DE



EP4200DE



EPS3500DE



EPS6000DE



EPS103DE



EPS133TDE



EPS183TDE



EPS40TDE