

www.EUROPOWERGenerators.com

EP20000E

Artikel code: 957002001



Europower standaard stroomaggregaten met luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	20
kVA cont.:	18
kVA:	18kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	78A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	100x64x72cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	217kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	241kg

Motor:

Merk/Type:

B&S Vanguard EFI 37HP

pk max.:	31
Vermogen:	23kW max. (3000tpm) Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	993cm ³
Verbruik @75% last:	7.8 liter/uur
Tank:	32 liter
Autonomie @75% last:	4.1 uur
Geluidsniveau:	80dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Stage V
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Sincro FKR2LC - borstelloos

Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofniveaumeter
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frame
- Frequentiemeter
- Minimumbrandstofniveauschakelaar
- Oliedrukbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer