

EP2500-EN1

Artikel code: SA0950260



Europower standaard, EN1 en EN2 stroomaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	2.2
kVA cont.:	2
kVA:	2kVA @ 1~230V
Ampère (continu):	8.7A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	58x42x44cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	39kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	41kg

Motor:

Merk/Type:

Honda GX160 H1-VSP*

pk max.:	4.4
Vermogen:	3.2kW max. (3000tpm), 1-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	163cm ³
Verbruik @75% last:	1 liter/uur
Tank:	3.1 liter
Autonomie @75% last:	3.1 uur
Geluidsniveau:	73dB(A)@7m (*)
EU-Emissie norm:	Euro II

Alternator:

Merk/Type

Sincro R80LBL - 2.2kVA 230V - borstelloos

Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

- 2 stopcontacten 230V - 16A
- Frame
- Olieniveaubeveiliging
- Repeteerstarter
- Thermische beveiliging

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer