


EPS20TDE

Artikelcode: 981112013



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	20
kVA cont.:	19
Ampère (continu):	27A bij 1~230V 22A bij 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	198 x 74 x 100cm
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	660kg

Motor:

Merk/Type:

Kubota V2203M

pk:	30
Vermogen:	17.2kW (1500tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	2197cm ³
Verbruik @75% last:	5 liter/uur
Tank:	80 liter
Autonomie @75% last:	16.0 uur
Geluidsniveau:	62dB(A)@7m = Lwa 87
Batterij spanning	12V

Alternator:

Merk/Type:

Leroy Somer LSA40M5 - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Versie:

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
- Automatische spanningsregelaar
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Noodstop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Brandstofpomp 12V
- Urenteller
- Centraal hijsoog
- Magneto-stop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukcontrolelamp
- Oliedrukbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Voltmeter



Your **EUROPOWER** dealer