

EPSR130TDE

Artikel code: 780113023



Europower geluidsgedempte rental stroomaggregaten van 85 tot 250kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	143
kVA cont.:	130
kVA:	43kVA @ 1~230V 130kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	188A @ 1~230V 188A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	329x118x221cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	2578kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	3347kg

Motor:

Merk/Type:

Volvo TAD730GE

pk max.:	169
Vermogen:	124kW max. (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	7150cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	21.8 liter/uur - 29 liter/uur
Tank:	910 liter
Autonomie @75% - @100% last:	41.7 uur - 31.4 uur
Geluidsniveau:	72dB(A)@7m = LWA 97
Elektronische toerentalregelaar:	optie
EU-Emissie norm:	Stage II
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Leroy Somer LSA44.3M8 AREP - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- 5 Powersafe vermogenconnectors
- Aardlekschakelaar 30mA-30A, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofniveaumeter
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frequentiemeter
- Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Geïntegreerde vorkliftgaten
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging met uitschakelspoel en met individuele thermo-magnetische beveiligingen op elk stopcontact
- Urenteller
- Verlichting controlepaneel
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Voltmeter-omschakelaar
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter



Your **EUROPOWER** dealer