

EPSR34TDE

Artikel code: 981113423



Europower geluidsgedempte rental stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, Stage IIIA, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	33
kVA cont.:	30
kVA:	10kVA @ 1~230V 30kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	43A @ 1~230V 43A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	209x101x147cm
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	1160kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	1382kg

Motor:

Merk/Type:	Kubota V3300 E2BG2-EUP-1
pk max.:	37
Vermogen:	28kW max. (1500tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	3318cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	6 liter/uur - 8 liter/uur
Tank:	263 liter
Autonomie @75% - @100% last:	43.8 uur - 32.9 uur
Geluidsniveau:	65dB(A)@7m = LWA 90
EU-Emissie norm:	Transition engine IIIa
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type	Leroy Somer LSA42.3VS3 AREP - borstelloos
Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Momenteel moeten alle EU verplaatsbare/mobiele aggregaten in het vermogensbereik van 18 tot 560kVA voldoen aan de Stage IIIA wetgeving. Een verplaatsbaar/mobiel stroomaggregaat is ofwel een verhuurversie ofwel een aggregaat dat meer dan twee keer per jaar verplaatst wordt. De EU heeft geen wetgeving over de uitstoot van stationaire dieselaggregaten voor continue stroomvoorziening, peakshaving of noodstroomvoorzieningen.

Versie:

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofniveaumeter
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frequentiemeter
- Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Geïntegreerde vorkliftgaten
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Verlichting controlepaneel
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Voltmeter-omschakelaar
- Waterafscheider



Your **EUROPOWER** dealer