

EPUS180TDE-3A

Artikel code: 781118033



Europower ultra-geluidsgedempte rental stroomaggregaten van 130 tot 180kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage IIIA, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	198
kVA cont.:	180
kVA:	60kVA @ 1~230V 180kVA @ 3~400V
Ampère (continu):	261A @ 1~230V 260A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	360x123x256cm
Droog gewicht:	3605kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof:	3660kg
Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:	4744kg

Motor:

Merk/Type:

Volvo TAD752GE

pk max.:	237
Vermogen:	174kW max. (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	7150cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	31 liter/uur - 37.8 liter/uur
Tank:	1220 liter
Autonomie @75% - @100% last:	39.4 uur - 32.3 uur
Geluidsniveau:	69dB(A)@7m = LWA 94
Elektronische toerentalregelaar:	standaard
EU-Emissie norm:	Transition engine IIIa
Batterij spanning:	24V

Alternator:

Merk/Type

Leroy Somer LSA46.3S2 AREP - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Momenteel moeten alle EU verplaatsbare/mobiele aggregaten in het vermogensbereik van 18 tot 560kVA voldoen aan de Stage IIIA wetgeving. Een verplaatsbaar/mobiel stroomaggregaat is ofwel een verhuurversie ofwel een aggregaat dat meer dan twee keer per jaar verplaatst wordt. De EU heeft geen wetgeving over de uitstoot van stationaire dieselaggregaten voor continue stroomvoorziening, peakshaving of noodstroomvoorzieningen.

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- 5 Powersafe vermogenconnectors
- Aardlekschakelaar 30mA-30A, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofniveaumeter
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiometer
- Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Geïntegreerde vorkliftgaten
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging met uitschakelspoel en met individuele thermo-magnetische beveiligingen op elk stopcontact
- Urenteller
- Ventilator met visco-koppeling
- Verlichting controlepaneel
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Voltmeter-omschakelaar
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter



Your **EUROPOWER** dealer