

Revo Rent heeft voor u een scala aan hefsteigers op voorraad. We hebben gekozen voor het Zweedse merk Malmqvist die later zijn overgenomen door de, tevens Zweedse, steigerproducent Haki.

Door de strenge Zweedse veiligheidsnormen hebben ze een betrouwbare en vooral veilige hefsteiger ontwikkeld die zich in de loop van de jaren wel bewezen heeft. Wij hopen dan ook dat u door het lezen van deze folder op ideeën komt die zullen leiden tot het efficiënt inzetten van deze veelzijdige machines.

Mocht u na het lezen van deze folder vragen hebben of wilt u een offerte ontvangen aarzel dan niet om één van onze vestigingen te bellen, faxen of mailen.



HEFSTEIGER, het woord hefsteiger zegt het eigenlijk al. Een hefsteiger is een mechanische steiger, in grote lijnen bestaat deze machine uit drie delen;


Een onderstel, veelal elektrisch verrijdbaar, (een stationair onderstel wordt toegepast op langdurige werkplekken waar verplaatsing niet aan de orde is).

Een mast, voorzien van een z.g. tandheugel die tot op grote hoogte is op te bouwen, er zijn voorbeelden die tot ca. 100 meter hoog zijn! Via de genoemde tandheugel verplaatst het werkplatform zich naar boven of naar onderen.

Dit is het derde deel, dit platform kan naar wens in diverse lengtes uitgevoerd worden. Vanaf 4 tot 13.5 meter bij een enkelmast uitvoering. Eigenlijk is een hefsteiger in alle gevallen inzetbaar waar normaal een stalen steiger gebruikt wordt en biedt bij traditionele bouw toepassingen nog enkele voordelen.



Er is reeds een grote toepassing op de bouwplaats waar het gaat om afwerking van prefab beton elementen, gevelbeplating, stellen van kozijnen, e.d. Ook bij renovaties van hogere gebouwen is reeds een grote toepassing daar waar het gaat om gevelafwerking, vernieuwing of verandering van balkonhekken. Tevens kan het de oplossing zijn voor het op hoogte plaatsen van glas in kleine of grote afmetingen. Een niet onbelangrijk aspect is de veiligheid, bij alle werkzaamheden kan veilig worden gewerkt doordat de hefsteiger is voorzien van alle denkbare veiligheden.



Hiernaast een voorbeeld van het plaatsen van glas en kunststof delen. Op de afbeelding onder een machine welke is ingezet bij een prefab project. Niet alleen kan er om een hoek gewerkt worden, ook kunnen meerdere steigers rond gekoppeld worden om bijvoorbeeld een watertoren in de steigers te zetten.

Doordat er verschillende hulpdelen aan het platform zijn te bouwen wordt deze nog beter inzetbaar en flexibel. Zoals hier waar om een hoek gewerkt kan worden. Inzetbaar bij elke situatie om veilig te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Hef/daalsnelheid	: 9 m/min	Plateau lengte max.	: 13.5 meter
Motorvermogen	: 2x2,2 Kw	Hijsvermogen max.	: 2250 kg
Hoofdstroomzekering	: 25 Amp		
Voeding	: 400 Volt	Vrijstaande masthoogte	
Stuurstroom	: 42 Volt	Binnen	: 26 meter
Contactdozen	: 2x220 V		
		Vrijstaande masthoogte	
		Buiten	: 20 meter
Transport breedte	: 1,8 meter		
Transport hoogte	: 2,5 meter	Basis gewicht	: 2360 kg



Revo Rent Nijverdal, Oldenzaal en Coevorden kunnen u te woord staan voor meer informatie en een passende offerte. Ook op onze internet site www.revorent.nl vindt u meer informatie.

Indien wenselijk zorgen wij voor transport, montage, verplaatsingen en demontage van de hefsteiger door gecertificeerde monteurs, zodat u gegarandeerd veilig kunt werken.

