

2-snijder Ø 12-15 mm

- 1 Versterkte afschuiningen voor geoptimaliseerd boren
- 2 Beitelvormige boorpunt
- 3 Centreerpunt
- 3 Extreem hard gesoldeerde snijvlakken
- 4 Groot volume boorspoed
- 5 Kern versterkte spiraal



De SDS-MAX 2-snijder boren met dubbele spiraal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden onder extreme omstandigheden getest en hebben aangetoond dat ze nieuwe normen stellen op het vlak van efficiëntie en prestaties.

De 2-snijder boorpunt wordt gevormd door een centraal geplaatste wolframcarbide plaat. Het ontwerp maakt centreren eenvoudig, waardoor men direct op volle snelheid kan boren.

Deze boor is 25% sneller en gaat zo'n 50% langer mee dan andere SDS-MAX boren op de markt.

Het raken van betonijzer vormt niet langer een probleem. De dynamische beitelvormige boorpunt dringt snel door in het materiaal en voert gelijktijdig het boorstof in de spiraal met haar meerdere groeven af. Het ontwerp van de spiraal maakt snel afvoeren van boorgruis mogelijk, waarmee je tijd en geld bespaart.

Deze speciale spiraal vermindert ook trillingen en optimaliseert gelijktijdig de overdracht van slagenergie van de boorhamer naar de boorpunt. Hierdoor boor je niet alleen sneller, maar gaat de boor ook langer mee. Boren is minder vermoeiend voor zowel de professional als de roterende hamer.

SDS-MAX HM hamerboren 2-snijder

Metselwerk	SDS-MAX		Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Nuttige lengte (mm)	VE	MBH	Artikelnummer	Barcode	Prijs ex. BTW
 			12	340	200	1	1	750910	8717154652246	33,00
			12	540	400	1	1	750911	8717154652253	41,70
			12	740	600	1	1	750912	8717154652260	53,40
			12	940	800	1	1	750913	8717154652277	64,00
			14	340	200	1	1	750914	8717154652284	35,60
			14	540	400	1	1	750915	8717154652291	45,40
			14	940	800	1	1	750916	8717154652307	71,60
			15	340	200	1	1	750917	8717154652314	40,30
			15	540	400	1	1	750918	8717154652321	48,50