

Elektrisch verwarmde kracht

De therm E-M-serie

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 m
- Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging en lans
- Electrisch verwarmingselement
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Doorstromingsbewaking
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging
- Bedrijfsurenteller
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



Afb. therm E-M met slangtrommel



Afb. therm E-M zonder slangtrommel



Technische gegevens	therm 602 E-M 18	therm 602 E-M 24	therm 602 E-M 36	therm 872 E-M 48
Art.-nr. E-M met slangtrommel / zonder slangtrommel	41.360 1 / 41.360	41.361 1 / 41.361	41.362 1 / 41.362	41.363 1 / 41.363
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar - sproeiergrootte 25045 ●	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar - sproeiergrootte 2503 ○	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	-
Doorloopcapaciteit - sproeiergrootte 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)
Doorloopcapaciteit - sproeiergrootte 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	-
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar - sproeiergrootte 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar - sproeiergrootte 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	-
Verwarmingsvermogen	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW
Motoroerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Aansluitwaarde / Zekering	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	53,5 kW / 80 A
Gewicht E-M met slangtrommel	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 8	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)
Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Bij bestelling a.u.b. sproeiergrootte of gewenste bedrijfsdruk vermelden.