

DE K 1050-SERIE

COMPACT EN TOCH EFFICIËNT!



BIJZONDERHEDEN VAN DE K 1050-REEKS
Speciaal ontworpen voor privégebruik rondom huis en tuin.

- Hoogwaardige messing-pompkop
- Geavanceerd classificatiesysteem
- Draagbaar, met slangopname of Geïntegreerde slanghaspel



TOESTELMODEL	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Art.-nr.	49501	495051	495101

TECHNISCHE GEGEVENS				
Model	bar MPa	draagbaar	met slangopname	Geïntegreerde slanghaspel
Toegelaten overdruk max.	bar MPa	130 13	130 13	130 13
Bedrijfsdruk instelbaar	bar MPa	160 16	160 16	160 16
water hoeveelheid	l/min l/h	7.5 450	7.5 450	7.5 450
Elektrische aansluitwaarde	V ~ Hz A	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6
Vermogenopname Vermogensafgifte	kW	2.2 1.65	2.2 1.65	2.2 1.65
Motortoerental	Rpm	2800	2800	2800
Afmetingen L / B / H	mm	390 290 370	340 350 860	340 350 860
Gewicht	kg	19	21	24

UITRUSTINGSKENMERKEN				
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	M2001 12475	M2001 12475	M2001 12475
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat Art.-nr.	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03
Vuilvrees lans	Nozzel maat Art.-nr.	facultatief	○ 03 42403-03	○ 03 42403-03
Hogedrukslang	m Art.-nr.	8 (DN6) 410541	8 (DN6) 410541	12 (DN6) 49116

