

KOUDWATER - TWEE WIELEN

De K 2000-serie



			K 2160 TS		K 2160 TST		K 2195 TS		K 2195 TST		K 2175 TS		K 2175 TST	
Technische gegevens			zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel	
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa		30-140 / 3-14		30-140 / 3-14		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa		160 / 16		160 / 16		195 / 19.5		195 / 19.5		175 / 17.5		175 / 17.5	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 6.7		400 / 3 / 50 / 6.7	
Motortoerental	Rpm		1400		1400		1400		1400		1400		1400	
Doorloopcapaciteit	l/min	l/h	11	660	11	660	8	480	8	480	12	720	12	720
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW	kW	3.2	2.4	3.2	2.4	3.2	2.4	3.2	2.4	3.3	2.6	3.3	2.6
Netaansluitkabel	m		5		5		5		5		5		5	
Afmetingen L / B / H	mm		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900	
Gewicht	kg		37		39.5		37		39.5		37		39.5	
Reinigingsmiddelaanzuiging			●		●		●		●		●		●	
Uitrustingskenmerken														
Slanghaspel			—		●		—		●		—		●	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang m			10		15		10		15		10		15	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000	
Vuilfrees lans	Nozzel maat		● 042		● 042		○ 03		○ 03		● 042		● 042	
Vario-Jet-lans	Nozzel maat		● 042		● 042		○ 03		○ 03		● 042		● 042	

Art.-nr.	417801	417811	417841	417851	417821	417831
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Afb. Non-Marking uitvoering (NoM). Info pagina 58



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 75-76