

KOUDWATER - TWEE WIELEN

De Profi-serie



		Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST	
Technische gegevens							
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa	30-140 / 3-14		30-170 / 3-17		30-150 / 3-15	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa	160 / 16		195 / 19.5		175 / 17.5	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14.3		230 / 1 / 50 / 14.3		400 / 3 / 50 / 7.2	
Motortoerental	Rpm	1400		1400		1400	
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	11	660	8	480	12	720
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW	3.2	2.5	3.2	2.5	3.8	3.0
Netaansluitkabel	m	5		5		5	
Afmetingen L / B / H	mm	355 / 375 / 980		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980	
Gewicht	kg	45		45		45	
Reinigingsmiddelaanzuiging		●		●		●	
Uitrustingskenmerken							
Slanghaspel		●		●		●	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m	15		15		15	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	M2000		M2000		M2000	
Vuilvrees lans	Nozzel maat	● 042		○ 03		● 042	
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat	● M20042		○ M2003		● M20042	
Art.-nr.		412301		412311		412321	



TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

GEÏNTEGREERD WATERRESERVOIR

Door de geïntegreerde waterreservoir wordt schade aan de pomp door watergebrek in grote mate vermeden. Met enkele handgrepen kan het waterreservoir afgenomen worden.

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 76-77