




POWER TOOLS®



iQ252 CE

254 mm railzaagmachine voor droog zagen

Gebruikershandleiding


Manuel de l'opérateur

Manual del operador

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u de machine gebruikt.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser la machine.

Lea atentamente el manual del operador y asegúrese de entender las instrucciones antes de utilizar la máquina.



INDHOLDSFORTEGNELSE

Onderwerp	Hoofdstuk
Belangrijkste symbolen en veiligheidsregels	1
Uitleg van waarschuwingsniveaus	1.1
Veiligheidsregels	1.2
	1.3
Inleiding	2
Ontwerp en functies	
iQ252	
Wat is wat?	3
Veiligheidsuitrusting van de machine	4
Zaagbladen	5
Zaagbladen voor verschillende materialen	
Montage	
Installatie van het zaagblad	5.1
Installatie van de stofbeschermkap	5.2
Veiligheid	6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	6.1
Algemene veiligheidsmaatregelen	6.2
Elektrische veiligheid	
Veiligheid op de werkplek	
Gebruik en onderhoud van de machine	
Starten en stoppen	7
De machine starten	
De machine stoppen	
Alleen afzuiging	
Transport en opslag	
Gebruik	8
Basiswerkechnieken	
Algemeen onderhoud	
Dagelijks onderhoud	
Onderhoud van afzuiging en filter	9
Het filter schoonmaken	9.1
Het filter vervangen	9.2
De koolborstels vervangen	9.3
Instellingen	10
Problemen oplossen	11
Technische gegevens	12
Garantiebeleid	13

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSREGELS

Uitleg van waarschuwniveaus

De waarschuwingen zijn ingedeeld in drie niveaus.

⚠ WAARSCHUWING

Wordt gebruikt als er een risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel voor de bediener of schade aan de omgeving als de instructies in de handleiding niet worden opgevolgd.

⚠ VOORZICHTIG

Wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor letsel voor de bediener of schade aan de omgeving als de instructies in de handleiding niet worden opgevolgd.

⚠ OPMERKING

Wordt gebruikt als er een risico is op schade aan materialen of de machine als de instructies in de handleiding niet worden opgevolgd.

Symbolen op de machine



WAARSCHUWING! De machine kan gevaarlijk zijn als deze onjuist of onzorgvuldig wordt gebruikt, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel bij de bediener of anderen.



Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u de machine gebruikt of onderhoud uitvoert.



Draag altijd gehoorbescherming



Draag altijd een veiligheidsbril of een gelaatsscherm



Hoge spanning. Risico op een elektrische schok. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u deze vervoert.



Mag niet worden weggegooid bij het gewone huisvuil, maar moet apart worden ingezameld voor hergebruik of recycling.



Houd uw handen en voeten uit de buurt van het zaagblad.

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSREGELS

Andere symbolen/stickers op de machine verwijzen naar speciale certificeringsvereisten voor bepaalde markten.

WERKING VAN DE STOFAFZUIGING



1. Draai het filter 3 keer na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag. Draai het filter voordat u de stofopvangbak leegt.



2. Leeg de stofopvangbak na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag vóór het transport.

3. Leeg het stof in een zak of afgesloten container en gooi het op de juiste manier weg.

TRANSPORTINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de zaagvergrendeling goed vastzit voordat u de zaagmachine vervoert. Als de zaagmachine niet wordt vergrendeld, kan hij wegglijden en ernstig letsel veroorzaken.

1. Zet de machine UIT. Trek de stekker uit het stopcontact en bevestig het snoer vast.
2. Vergrendel de zaagkop in een neerwaartse positie.
3. Vergrendel de verstekknoppen om letsel tijdens transport te voorkomen.
4. Draai de knoppen van de zaagpoten los.
5. Trek eerst aan de daalhendel aan de zwaardere kant en dan aan de andere.

Extra veiligheidswaarschuwingen



Stel niet bloot aan regen.



Zaag nooit zonder de zaagbladbeschermkap te gebruiken.



Risico op letsel door per ongeluk starten. Niet in de buurt van kinderen gebruiken.



Een ongebruikte tegelzaagmachine kan persoonlijk letsel veroorzaken, verwijder dit tegelzaagblad als u andere accessoires gebruikt.



Gebruik altijd door de fabrikant goedgekeurde zaagbladen. Vervang een beschadigd zaagblad voordat u het gereedschap gebruikt.



Gebruik het gereedschap alleen met zaagbladen met gave randen die vrij zijn van openingen en groeven.



Sluit aan op een stroomcircuit dat is beveiligd door een stroomonderbreker of een tijdvertragende zekering.



WAARSCHUWING: PROP 65

Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, waaronder kobalt, lood en silica, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.p65Warnings.ca.gov.

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment à la poussière de cobalt, de plomb et de silice, que l'État de la Californie sait qu'ils causent le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour plus d'informations, allez sur www.p65Warnings.ca.gov.

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos cobalto, plomo y polvo de sílice, que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños irreversibles. Para obtener más información, vaya a www.p65Warnings.ca.gov.

VEILIGHEIDSREGELS

Veiligheidsregels

1. HOUD AFSCHERMINGEN OP HUN PLAATS en in werkende staat.

2. VERWIJDER STELSLEUTELS EN MOERSLEUTELS. Maak er een gewoonte van om te controleren of stelsleutels en moersleutels uit het gereedschap zijn verwijderd voordat u het aanzet.

3. HOUD HET WERKGEBIED SCHOON. Rommelige ruimtes en werkbanken nodigen uit tot ongelukken.

4. NIET GEBRUIKEN IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN. Gebruik elektrisch gereedschap niet op vochtige of natte plekken en stel het niet bloot aan regen. Houd het werkgebied goed verlicht.

5. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT. Houd bezoekers op veilige afstand van het werkgebied.

6. MAAK DE WERKPLAATS KINDVEILIG met hangsloten, hoofdschakelaars of door de startsleutels te verwijderen.

7. FORCEER HET GEREEDSCHAP NIET. Het zal het werk beter en veiliger doen op de snelheid waarvoor het ontworpen is.

8. GEBRUIK HET JUISTE GEREEDSCHAP. Forceer het gereedschap of hulpstuk niet om een klus te klaren waarvoor het niet ontworpen is.

9. GEBRUIK HET JUISTE VERLENGSNOER. Zorg ervoor dat uw verlengsnoer in goede staat is. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het zwaar genoeg is om de stroom te voeren die uw product nodig heeft. Een te klein snoer veroorzaakt een daling in de netspanning, wat leidt tot stroomverlies en oververhitting. Tabel A toont de juiste maat afhankelijk van de lengte van het snoer en de ampèrewaarde op het typeplaatje. Gebruik bij twijfel de eerstvolgende zwaardere draaddikte. Hoe kleiner het getal, hoe zwaarder het snoer.

10. DRAAG DE JUISTE KLEDING Draag geen losse kleding, handschoenen, stropdassen, ringen, armbanden of andere sieraden die vast kunnen komen te zitten in bewegende delen. Slipvrij schoeisel wordt aanbevolen. Draag beschermende haarbedekking om lang haar bij elkaar te houden.

11. GEBRUIK ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBIL. Gebruik ook een gezichts- of stofmasker als het zagen stoffig is. Een gewone bril heeft alleen schokbestendige glazen, het is GEEN veiligheidsbril.

12. ZET HET WERK VAST. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk vast te houden wanneer dat praktisch is. Het is veiliger dan uw hand te gebruiken en het maakt beide handen vrij om het gereedschap te bedienen.

13. REIK NIET TE VER. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig staat en uw evenwicht bewaart.

14. ONDERHOUD GEREEDSCHAP MET ZORG. Houd gereedschap scherp en schoon voor de beste en veiligste prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires.

15. KOPPEL GEREEDSCHAP LOS vóór onderhoud en bij het vervangen van accessoires zoals zaagbladen, bits, frezen en dergelijke.

16. VERMINDER HET RISICO VAN ONBEDOELD STARTEN. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

17. GEBRUIK AANBEVOLEN ACCESSOIRES. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen accessoires. Het gebruik van onjuiste accessoires kan leiden tot letsel bij personen.

18. GA NOOIT OP HET GEREEDSCHAP STAAN Er kan ernstig letsel ontstaan als het gereedschap kantelt of als er onbedoeld contact wordt gemaakt met het zaaggereedschap.

19. CONTROLEER BESCHADIGDE ONDERDELEN. Voordat u het gereedschap verder gebruikt, moet een afscherming of ander onderdeel dat beschadigd is, zorgvuldig worden gecontroleerd om te bepalen of het goed zal werken en de bedoelde functie zal vervullen: controleer op uitlijning van bewegende onderdelen, vastzitten van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, montage en andere omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden. Een afscherming of ander onderdeel dat beschadigd is, moet goed gerepareerd of vervangen worden.

20. AANVOERRICHTING. Voer werk alleen in tegen de draairichting van het zaagblad of de frees in.

21. LAAT HET GEREEDSCHAP NOOIT ZONDER TOEZICHT DRAAIEN, SCHAKEL DE STROOM UIT. Laat het gereedschap pas achter als het volledig stilstaat.

22. Om het risico op letsel te verminderen, moet de tafelslotknop in de 'vergrendelde' stand staan voordat u de zaag verplaatst of transporteert.

INLEIDING

Beste klant,

Wij van IQ Power Tools™ willen u feliciteren met uw keuze voor de iQ252 stofregulerende railzaagmachine. We zijn er zeker van dat u tevreden zult zijn met uw aankoop. iQ Power Tools is trots op de productie van de meest innovatieve gereedschappen en apparatuur in de industrie.

Indien correct gebruikt, zou uw iQ252 u jarenlang kwaliteitsservice moeten bieden. Deze gebruikershandleiding bevat informatie die u nodig hebt om uw iQ252 veilig en correct te bedienen en te onderhouden. Neem een paar minuten de tijd om vertrouwd te raken met uw nieuwe iQ252 door deze handleiding te lezen en door te nemen.

Als u vragen hebt over uw iQ252, kunt u contact met ons opnemen via Telefoon: (888) 274-7744
E-mail: customer.service@iqpowertools.com

Het is onze wens dat u tevreden zult zijn met uw product en dat het voor lange tijd een waardevol gereedschap zal blijken te zijn. Een aankoop van één van onze producten geeft u toegang tot professionele hulp bij reparaties en diensten. Als de verkoper van uw machine niet één van onze geautoriseerde dealers is, vraag dan naar het adres van de dichtstbijzijnde servicewerkplaats.

Deze gebruikershandleiding is een waardevol document. Zorg ervoor dat het altijd bij de hand is op de werkplek. Door de inhoud ervan te volgen (gebruik, service, onderhoud enz.) kan de levensduur en de tweedehandswaarde van de machine worden verlengd. Als u deze machine ooit uitleent of verkoopt, zorg er dan voor dat de lener of koper de gebruikershandleiding krijgt, zodat ze weten hoe ze de machine goed moeten onderhouden en gebruiken.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/werkgever dat de bediener voldoende kennis heeft over hoe de machine veilig gebruikt moet worden. Leidinggevend en bedieners moeten de bedieningshandleiding gelezen en begrepen hebben. Ze moeten zich bewust zijn van:

- De veiligheidsinstructies van de machine.
- De toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de machine.
- Hoe de machine moet worden gebruikt en onderhouden.

Plaatselijke regelgeving kan het gebruik van deze machine beperken. Zoek uit welke voorschriften van toepassing zijn waar u werkt voordat u de machine gaat gebruiken.

Het voorbehoud van de fabrikant


Na publicatie van deze handleiding kan IQ Power Tools aanvullende informatie publiceren voor een veilige bediening van dit product. Het is de plicht van de eigenaar om op de hoogte te blijven van de veiligste werkmethoden.

iQ Power Tools voert een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich daarom het recht voor het ontwerp en uiterlijk van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Neem voor klanteninformatie en hulp contact met ons op via onze website: www.iQPowerTools.com

Ontwerp en functies

Waarden zoals hoge prestaties, betrouwbaarheid, innovatieve technologie en milieuoverwegingen onderscheiden de producten van iQ Power Tools. Om dit product veilig te kunnen gebruiken, moet de bediener deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Vraag uw dealer of iQ Power Tools om meer informatie.



iQ252

ONTWORPEN MET EEN GEÏNTEGREERD AFZUIGSYSTEEM, FILTERSYSTEEM EN STOFOPVANG

Dit innovatieve ontwerp, waarvoor patent is aangevraagd, combineert de kenmerken van een professionele tegelzaagmachine met een krachtig cycloonafzuigstelsel dat schoon en efficiënt zaagt zonder water of stof.

MOBIEL ONTWERP

Met ingebouwde wielen en handgreep voor gemakkelijk transport.

GROTE ZAAGCAPACITEIT


Maakt zagen tot 132 cm mogelijk

VERLEGBARE TAFEL

De tafelverlenging kan worden verlengd voor grotere tegels om ondersteuning te bieden en vervolgens onder de tafel worden opgeborgen voor gemakkelijk transport.

WAT IS WAT?

ZIJKANT



1 - Hendel voor stofbak

2 - Stofbak

3 - AAN/UIT-schakelaar

4 - Vergrendelingsknop voor poot

5 - Hefhendel

6 - Verstekvergrendelingsknop

7 - Stofbeschermkap

8 - Zaagbladbeschermkap

9 - Borgpen voor zaagkophoogte-instelling

10 - Zaaghendel/noodstop/reset

11 - Zaagbladmoersleutel

12 - Verstekvergrendelingsknop

13 - Inbussleutel

14 - Hefhendel

15 - Vergrendelingsknop voor poot


16 - Verlengtafels

17 - Hoekinstelling

18 - Afzuigmotor

WAT IS WAT?

Zijkant



- 19 - Vergrendelingsknop voor poot
- 20 - Slangbeschermkap
- 21 - Vergrendelingsknop voor zaagkop
- 22 - Borgpen voor zaagkop
- 23 - Zaagmotor
- 24 - Vergrendelingsknop voor poot
- 25 - Draaiknop voor afzuigfilter
- 26 - Instelknop voor hoogte van zaagkop
- 27 - Wielen

VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN DE MACHINE

Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft de veiligheidsuitrusting van de machine, het doel ervan en hoe controles en onderhoud moeten worden uitgevoerd om een correcte werking te garanderen.

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK NOOIT EEN MACHINE MET DEFECTE VEILIGHEIDSUITRUSTING

ZAAGBLADBESCHERMKAP

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK DE MACHINE NOOIT ZONDER OF MET EEN DEFECTE BESCHERMKAP. CONTROLEER ALTIJD OF DE BESCHERMKAP CORRECT GEMONTEERD IS VOORDAT U DE MACHINE START. HET IS NIET TOEGESTAAN OM HET ZAAGBLAD MEER DAN 180 GRADEN UIT TE ZETTEN ZONDER BESCHERMKAP.

De zaagbladbeschermer is ontworpen om te voorkomen dat delen van het zaagblad of stukjes zaagsel naar de gebruiker worden geslingerd.


DE ZAAGBLADBESCHERMKAP CONTROLEREN

Controleer of de beschermer over het zaagblad niet gebarsten of op een andere manier beschadigd is. Vervang de beschermer als deze beschadigd is.

⚠ WAARSCHUWING! SCHAKEL DE MACHINE UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

STOFBESCHERMKAP

De stofbeschermer is ontworpen om te voorkomen dat stof aan de achterkant van het zaagblad wordt opgezogen. De stofbeschermer moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadiging. De stofbeschermer moet vrij omhoog en over het zaagmateriaal kunnen glijden.



STROOMSCHAKELAAR VAN DE ZAAGMACHINE

De stroomschakelaar I/O moet worden gebruikt om de machine te starten en te stoppen.

DE STROOMSCHAKELAAR VAN DE ZAAGMACHINE CONTROLEREN

De stroomschakelaar van de zaag start de zaagmotor en de afzuigmotor tegelijkertijd.

Om de zaagmotor te starten, drukt u op de groene **STROOM**-knop. Om de zaagmotor te stoppen, drukt u op de rode **STROOM**-knop.

De noodstop-/resetknop bevindt zich op de handgreep. Defecte schakelaars moeten door een erkende onderhoudswerkplaats worden vervangen.

BELASTINGSINDICATOR

De belastingindicator begint groen te branden aan de linkerkant wanneer de zaagmotor wordt ingeschakeld, en het LED-lampje gaat naar de gele of rode zone, afhankelijk van de belasting die op de zaagmotor wordt uitgeoefend.


OVERBELASTINGSSCHAKELAAR

De overbelastingsschakelaar zal omhoog springen en de machine stopt om overbelasting en beschadiging van de machine te voorkomen. U kunt de machine resetten door op de schakelaar te drukken.



VERGRENDDELINGSKNOP, ZAAGKOP

De vergrendelingsknop wordt gebruikt om de zaagkop op zijn plaats te vergrendelen tijdens het transport. Zorg ervoor dat u de zaagkop voor het transport vergrendelt om letsel te voorkomen.




ZAAGBLADEN

Algemeen

⚠ WAARSCHUWING! ZAAGBLADEN KUNNEN BREKEN EN DE GEBRUIKER ERNSTIG LETSEL TOEBRENGEN. DIAMANTZAAGBLADEN KUNNEN ZEER HEET WORDEN ALS ZE NIET OP DE JUISTE MANIER WORDEN GEBRUIKT. EEN OVERVERHIT ZAAGBLAD KAN VERVORMING VAN HET ZAAGBLAD VEROORZAKEN, WAT KAN LEIDEN TOT SCHADE EN LETSEL.

De iQ252-tegelzaagmachine voor droog zagen maakt gebruik van een speciaal ontworpen diamantzaagblad met een Q-Drive-asgat. Het 254 mm Q-Drive-droogzaagblad gebruikt een gepatenteerde samenstelling van diamantconcentratie, metaalsoort en flensdikte om een zaagblad te maken dat koel zaagt en tegelijkertijd trillingen en beweging vermindert. Het speciaal ontworpen blad werkt samen met de afzuigstroom om het zaagblad en het materiaal koel te houden tijdens het zagen.

De 254 mm iQ252-droogzaagbladen met Q-Drive-asgat zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke iQ Power Tools-dealer of rechtstreeks bij iQ Power Tools door te bellen naar 888-274-7744 of via onze website op www.iQpowertools.com.




Het Q-Drive-asgat met de bijgeleverde bus past ook op een standaard 16 mm ronde zaagbladas voor veelzijdigheid.

De Q-Drive-asgatvorm zonder bus past ook op een standaard 25,4 mm ronde zaagbladas voor veelzijdigheid.



MET BUS



ZONDER BUS

Zaagbladen voor verschillende materialen

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK EEN ZAAGBLAD NOOIT VOOR ANDERE MATERIELEN DAN WAARVOOR HET BEDOELD IS. KUNSTSTOF ZAGEN MET EEN DIAMANTZAAGBLAD KAN TERUGSLAG VEROORZAKEN WANNEER HET MATERIAAL SMELT DOOR DE HITTE DIE VRIJKOMT BIJ HET ZAGEN EN AAN HET ZAAGBLAD BLIJFT KLEVEN. ZAAG NOOIT KUNSTSTOF MATERIELEN MET EEN DIAMANTZAAGBLAD!

De iQ252-tegelzaagmachine voor droog zagen wordt geleverd met een speciaal ontworpen 254 mm combizaagblad voor droog zagen met Q-Drive-asgat dat ontworpen is om een verscheidenheid aan materialen te zagen, zoals: porselein, marmer, graniet, keramiek en steen.

Er is ook een 254 mm droogzaagblad voor hard materiaal beschikbaar voor de iQ252 met Q-Drive-asgat.

Een 254 mm droogzaagblad voor zacht materiaal voor de iQ252 met Q-Drive-asgat is ook beschikbaar.

Vraag uw plaatselijke dealer om hulp bij het kiezen van het juiste zaagblad.

ZAAGBLADTRILLINGEN

- Het zaagblad kan onrond raken en trillen als er een te hoge aandrukkracht wordt gebruikt.
- Minder aandrukkracht kan het trillen stoppen. Vervang anders het zaagblad.

DIAMANTZAAGBLADEN SLIJPEN

- Gebruik altijd een scherp diamantzaagblad.
- Diamantzaagbladen kunnen bot worden wanneer de verkeerde aandrukkracht wordt gebruikt of bij het zagen van bepaalde materialen zoals zeer hard materiaal. Werken met een bot diamantzaagblad veroorzaakt oververhitting, waardoor de diamantsegmenten los kunnen raken.
- Slijp het zaagblad met een slijpsteen of door te zagen in zacht materiaal zoals zandsteen of zachte baksteen.


TRANSPORT EN OPSLAG

- Verwijder het zaagblad voordat u de machine vervoert of opslaat.
- Bewaar het zaagblad op een droge plaats.
- Controleer nieuwe zaagbladen op transport- of opslagschade.

INSTALLATIE VAN HET ZAAGBLAD

HET ZAAGBLAD INSTALLEREN


Om de zaagkop omhoog te brengen, moet u ervoor zorgen dat deze op zijn vergrendeld wordt. Draai vervolgens de instelknop voor de hoogte los en trek aan de borgpen.




Zodra de zaagkop omhoog staat, drukt u op de ontgrendeling van de stofbeschermkap en verwijdert u de stofbeschermkap.




Draai de drie bouten van de zaagbladbeschermkap los.



Verwijder de moer van de zaagbladas en de buitenste flensring.



Let op de Q-Drive-gevormde zaagbladas. De iQ252 moet worden gebruikt met het speciaal ontworpen 254 mm droogzaagblad met Q-Drive-asgat.



MET BUS



ZONDER BUS


(Opmerking: het Q-Drive-asgat met de meegeleverde bus past ook op een standaard 16 mm ronde zaagbladas voor veelzijdigheid. De Q-Drive-asgatvorm zonder bus past ook op een standaard 25,4 mm ronde zaagbladas voor veelzijdigheid.)

INSTALLATIE VAN DE STOFBESCHERMKAP

Haal het zaagblad uit de verpakking, verwijder de bus als deze in het Q-Drive-asgat is geïnstalleerd. Installeer het zaagblad in lijn met het Q-Drive-asgat en de Q-Drive-zaagbladas.



Installeer de buitenste flensring en zaagbladmoer. Draai de zaagbladmoer met de bijgeleverde inbussleutel tegen de klok in of linksom vast, samen met de bijgeleverde zaagbladmoersleutel.




Sluit de buitenste zaagbladbeschermkap en zet hem vast door de beschermkapbout vast te draaien.



DE STOFBESCHERMKAP INSTALLEREN

Opmerking: het zaagblad moet worden geïnstalleerd voordat de stofbeschermkap wordt geïnstalleerd.

Terwijl u de ontgrendelingsknop van de stofbeschermkap indrukt, maakt u de stofbeschermkap vast aan de zaagbladbeschermkap en laat u de zaagkop zakken. (Opmerking: het zaagblad moet ook in lijn liggen met een sleuf in de stofbeschermkap.)



VEILIGHEID

Algemeen

Gebruik de machine alleen als u in geval van een ongeluk hulp kunt inroepen. Zorg ervoor dat er altijd een EHBO-doos bij de hand is.

⚠ WAARSCHUWING! ELEKTRISCH GEREEDSCHAP EN ZAAGMACHINES KUNNEN VONKEN VEROORZAKEN. HOUD BRANDBLUSSERS ALTIJD BIJ DE HAND.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

U moet goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer u de machine gebruikt. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen het risico op letsel niet uitsluiten, maar het zal de mate van letsel verminderen als er toch een ongeluk gebeurt. Vraag uw dealer om hulp bij het kiezen van de juiste middelen.

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK VAN PRODUCTEN ZOALS FREZEN, SLIJPMACHINES, BOREN, DIE MATERIAAL SCHUREN OF VORMGEVEN, KAN STOF EN DAMPEN GENEREREN DIE GEVAARLIJKE CHEMICALIËN KUNNEN BEVATTEN. CONTROLEER DE AARD VAN HET MATERIAAL DAT U WILT VERWERKEN EN GEBRUIK EEN GESCHIKT ADEMMASKER.

⚠ VOORZICHTIG! LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN LAWAAI KAN LEIDEN TOT BLIJVENDE GEHOORBESCHADIGING. GEBRUIK DUS ALTIJD GOEDGEKEURDE GEHOORBESCHERMING.

Luister naar waarschuwingssignalen of geschreeuw als u gehoorbescherming draagt. Verwijder altijd uw gehoorbescherming zodra de motor stopt.

⚠ WAARSCHUWING! BIJ HET WERKEN MET PRODUCTEN MET BEWEGENDE ONDERDELEN BESTAAT ALTIJD HET RISICO OP LETSEL DOOR BEKNELLING. DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENEN OM LICHAAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN.

Draag altijd:

- Gehoorbescherming
- Goedgekeurde oogbescherming

Als u een gelaatscherm gebruikt, moet u ook een goedgekeurde veiligheidsbril dragen. Een goedgekeurde veiligheidsbril moet voldoen aan de norm ANSI Z87.1 in de VS of EN 166 in EU-landen. Gelaatschermen moeten voldoen aan de norm EN 1731.

- Ademhalingsmasker
- Beschermende handschoenen.
- Haarbedekking of hulpmiddelen om lang haar samen te houden.

Over het algemeen moet kleding nauwsluitend zijn zonder uw bewegingsvrijheid te beperken. Wees voorzichtig, want kleding, lang haar en sieraden kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Dit hoofdstuk beschrijft de basisveiligheidsinstructies voor het gebruik van de machine. Deze informatie is nooit een vervanging voor professionele vaardigheden en ervaring.

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u de machine gebruikt. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- Onthoud dat de bediener verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren die zich voordoen bij andere personen of hun eigendom.
- Alle bedieners moeten getraind zijn in het gebruik van de machine.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de training van de bedieners.

- De machine moet schoon worden gehouden. Tekens en stickers moeten volledig leesbaar zijn.

⚠ WAARSCHUWING! DE MACHINE KAN EEN GEVAARLIJK STUK GEREEDSCHAP ZIJN ALS DEZE ONJUIST OF ONZORGVULDIG WORDT GEBRUIKT, WAT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL BIJ DE BEDIENER OF ANDEREN.

- Laat de machine nooit gebruiken of onderhouden door kinderen of andere personen die niet getraind zijn in het gebruik ervan.
- Sta nooit toe dat iemand anders de machine gebruikt zonder eerst te controleren of deze persoon de inhoud van de gebruikershandleiding heeft gelezen en begrepen.
- Gebruik de machine nooit als u vermoeid bent of onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of iets anders dat uw zicht, alertheid, coördinatie of beoordelingsvermogen kan beïnvloeden.

⚠ WAARSCHUWING! ONGEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN EN/OF ACCESSOIRES KUNNEN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DOOD VOOR DE GEBRUIKER OF ANDEREN.

VEILIGHEID

Pas dit product niet aan en gebruik het niet als het lijkt alsof het door anderen is aangepast.

Gebruik nooit een defecte machine. Voer de veiligheidscontroles en onderhouds- en service-instructies uit die in deze handleiding worden beschreven. Sommige onderhouds- en servicemaatregelen moeten worden uitgevoerd door getrainde en gekwalificeerde specialisten. Zie de instructies in het hoofdstuk "Onderhoud". Gebruik altijd originele accessoires. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

DENK ALTIJD AAN UW WERKOMGEVING EN GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND.

Het is niet mogelijk om alle denkbare situaties te behandelen. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Als u in een situatie terechtkomt waarin u zich onveilig voelt, stop dan en vraag om deskundig advies. Neem contact op met uw dealer, serviceagent of een ervaren gebruiker. Voer geen taken of handelingen uit waarvan u niet zeker weet of ze veilig zijn.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Er bestaat altijd een risico op schokken door elektrisch aangedreven machines. Vermijd ongunstige weersomstandigheden en lichamelijk contact met bliksemafleiders en metalen voorwerpen. Volg altijd de instructies in de gebruikershandleiding om schade te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING! ZORG ER BIJ HET SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE VOOR DAT ER GEEN WATER IN HET ELEKTRISCHE SYSTEEM EN DE MOTOREENHEID TERECHTKOMT. WATER KAN SCHADE AAN DE MACHINE OF KORTSLUITING VEROORZAKEN.

- Sluit de machine nooit aan op een stopcontact als de stekker of het snoer beschadigd is.
- Controleer of de hoofdspanning overeenkomt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje op de machine.
- Inspectie en/of onderhoud moet worden uitgevoerd met de motor uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact.
- Schakel de machine altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Sleep de machine nooit aan het snoer en trek de stekker er nooit uit door aan het snoer te trekken. Houd de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te halen.
- Gebruik de machine nooit als een kabel of stekker beschadigd is, maar lever deze in bij een erkende servicewerkplaats voor reparatie.
- Gebruik de machine nooit als een kabel of stekker beschadigd is, maar lever deze in bij een erkende servicewerkplaats voor reparatie.

- Voorkom onbedoeld starten van de motor. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de UIT-stand staat voordat u de machine aansluit op een voedingsbron.

Breng geen wijzigingen aan op de stekker. Als het niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. Zorg ervoor dat de plaatselijke voorschriften en verordeningen worden nageleefd.

⚠ WAARSCHUWING! ONJUISTE AANSLUITING KAN RESULTEREN IN HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NEEM CONTACT OP MET EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN ALS U TWIJFELT OF HET TOESTEL CORRECT IS GEAARD.

VERLENGSNOEREN EN -KABELS

De markering op de verlengkabel moet overeenkomen met of hoger zijn dan de waarde die op het typeplaatje van de machine staat.

- Wanneer u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
- Houd de aansluiting op het verlengsnoer droog en vrij van de grond.
- Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Controleer of het snoer en het verlengsnoer intact en in goede staat zijn. Gebruik de machine nooit als een snoer of stekker beschadigd is. Breng het naar een erkende servicewerkplaats voor reparatie.
- Gebruik het verlengsnoer niet opgerold om oververhitting te voorkomen.
- Bij gebruik van een verlengsnoer, gebruik alleen gecertificeerde verlengsnoeren met voldoende lengte.

VEILIGHEID

⚠ LET OP!

MOTORPRESTATIES
ZIJN AFHANKELIJK VAN
DE JUISTE SPANNING. TE LANGE VERLENGSNOEREN EN/
OF VERLENGSNOEREN MET EEN TE KLEINE DOORSNEDE
VERMINDEREN HET VERMOGEN NAAR DE MOTOR ONDER
BELASTING, WAT LEIDT TOT EEN LAGER VERMOGEN OF
STORINGEN.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes nodigen uit tot ongelukken.
- Mensen en dieren kunnen u afleiden waardoor u de controle over de machine verliest. Blijf daarom altijd geconcentreerd en gefocust op de taak.
- Gebruik de machine niet bij slecht weer, zoals dichte mist, hevige regen, harde wind, intense kou, enz.
- Begin nooit met de machine te werken voordat het werkgebied vrij is en u een stabiel werkoppervlak hebt.
- Zet het werk vast, gebruik klemmen of een bankschroef om het werk vast te houden wanneer dat praktisch is. Het is veiliger dan uw hand te gebruiken en u hebt beide handen vrij om het gereedschap te bedienen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Gebruik de machine nooit als u moe bent, onder invloed van alcohol of drugs bent, medicijnen gebruikt of iets anders dat uw zicht, alertheid, coördinatie of beoordelingsvermogen kan beïnvloeden.

- Controleer of er geen gereedschap of andere voorwerpen op de machine zijn achtergelaten.
- Laat nooit iemand anders de machine gebruiken zonder de juiste training.
- Schakel de machine altijd uit tijdens langere werkpauses.
- Werk nooit alleen, zorg dat er altijd iemand in de buurt is.
- Leer de machine en de bedieningselementen veilig te gebruiken en leer snel te stoppen. Leer ook de veiligheidsstickers te herkennen.
- Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
- Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig staat en uw evenwicht bewaart.
- Ga nooit op de machine staan.

Sta rechtop. Houd afstand tussen uw gezicht en het zaagblad.

Plaats beide handen op het werkstuk, zo ver mogelijk van het zaagblad vandaan. Als de insteekfunctie wordt gebruikt, plaats dan één hand op de zaaghandgreep.

STARTEN EN STOPPEN

Vóór het starten

⚠ WAARSCHUWING!

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U DE INSTRUCTIES BEGRIJPT VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie de instructies in het hoofdstuk "Persoonlijke beschermingsmiddelen". Zorg ervoor dat onbevoegden zich niet in het werkgebied bevinden, anders bestaat het risico op ernstig persoonlijk letsel. Voorkom onbedoeld starten van de motor. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de **UIT**-stand staat voordat u de machine aansluit op een voedingsbron. Controleer of de machine correct is gemonteerd en geen tekenen van schade vertoont. Zie de instructies in het hoofdstuk "Monteren en instellen".

- Voer dagelijks onderhoud uit. Zie de instructies in het hoofdstuk "Onderhoud".


DE MACHINE STARTEN

De stroomschakelaar van de zaag start de zaagmotor en de afzuigmotor tegelijkertijd. Druk op het **I**- of aan-symbool van de **STROOM**-schakelaar om de zaagmotor te starten. Defecte schakelaars moeten door een erkende onderhoudswerkplaats worden vervangen.

DE MACHINE STOPPEN

Om de zaagmotor te stoppen drukt u het **O**- of uit-symbool van de **STROOM**-schakelaar.

Als de noodstop is ingedrukt, draait u de knop half om en start u de machine normaal.



⚠ WAARSCHUWING!

ZORG ERVOOR DAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND KOMT VOORDAT U ONDERHOUD OF TRANSPORT UITVOERT.

SCHAKELAAR VOOR ALLEEN AFZUIGING

De schakelaar voor alleen afzuiging schakelt de afzuiging in, maar niet de zaagmotor. Om de afzuigmotor te starten drukt u op de schakelaar voor **ALLEEN AFZUIGING** - of het aan-symbool. Om de afzuigmotor te stoppen drukt u op de **O**- of uit-symbool van de schakelaar voor **ALLEEN AFZUIGING**.

Transport en opslag

TRANSPORTINSTRUCTIES ⚠

Zorg ervoor dat de zaagvergrendeling goed vastzit voordat u de zaagmachine vervoert. Als de zaagmachine niet wordt vergrendeld, kan deze wegglijden en ernstig letsel veroorzaken.

1. Zet de machine **UIT**. Trek de stekker uit het stopcontact en bevestig het snoer vast.
2. Vergrendel de zaagkop in een neerwaartse positie.
3. Vergrendel de verstekknoppen om letsel tijdens transport te voorkomen. ⚠
4. Draai de knoppen van de zaagpoten los
5. Trek eerst aan de daalhendel aan de zwaardere kant en dan aan de andere.


ALGEMEEN

Stop de motor en koppel het stroomsnoer los voordat u de machine optilt of verplaatst.

- Zet de apparatuur vast tijdens transport om transportschade en ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de zaagkop vergrendeld is en dat de verlengtafel opgeborgen is.
- Berg de apparatuur op in een afsluitbare ruimte buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
- Zie het hoofdstuk "Zaagbladen" voor transport en opslag van zaagbladen.
- Til de machine op aan de daarvoor bestemde handgreep.

TRANSPORTEREN

Laat de zaagmachine zakken tot de transporthoogte. Draai de pootbouten los en laat de zwaardere kant van de machine zakken door aan de daalhendel te trekken terwijl u de machine voorzichtig optilt om deze los te maken. Herhaal het proces aan de andere kant.



De machine kan nu naar voren gekanteld worden op de wielen voor gemakkelijk transport.

⚠ WAARSCHUWING!

ZORG ERVOOR DAT U DE ZAAGKOP VERGRENDELT VOORDAT U DE MACHINE VERPLAATST OF TRANSPORTEERT OM SCHADE AAN DE MACHINE OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.

GEBRUIK

Onderhoud

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING!

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U DE INSTRUCTIES BEGRIJPT VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT

Om onbedoeld starten te voorkomen, moeten de in dit hoofdstuk beschreven stappen worden uitgevoerd met de motor uit en het netsnoer uit het stopcontact, tenzij anders aangegeven.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie de instructies in het hoofdstuk "Persoonlijke beschermingsmiddelen". De levensduur van de machine kan worden verkort en het risico op ongelukken kan toenemen als het onderhoud van de machine niet correct wordt uitgevoerd en als service en/of reparaties niet vakkundig worden uitgevoerd. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Controleer of de veiligheidsuitrusting van de machine onbeschadigd is. Zie de instructies in het hoofdstuk "Veiligheidsuitrusting van de machine".
- Reinig de buitenkant van de machine. Gebruik geen hogedrukreiniger om de zaagmachine te reinigen.
- Open de zaagbladbeschermkap. Reinig zowel de binnen- als de buitenkant en sluit de zaagbladbeschermkap.

⚠ **WAARSCHUWING!** MAAK DE MOTOR EN ELEKTRISCHE ONDERDELEN NOOIT SCHOON MET WATER.

⚠ **LET OP!** HOUD DE ZAAGRAIL EN HET TAFELOPPERVAK VRIJ VAN TEGELSNIPPERS EN GROF VUIL.

⚠ **LET OP!** HOUD DE STOFOPVANG VRIJ VAN TEGELSNIPPERS EN GROF VUIL.

⚠ **LET OP** ALS U DE STOFOPVANGSLEUF NIET VRIJ HOUDT VAN TEGELSNIPPERS EN GROF VUIL, KAN DE MACHINE VASTLOPEN EN BESCHADIGD RAKEN.

Basiswerktechnieken

TYPISCHE MANIER VAN ZAGEN

Bij normaal tegelzagen moet de zaagkop in de vergrendelde stand blijven staan.

⚠ **WAARSCHUWING!** ALS DE MACHINE GEDURENDE LANGERE PERIODEN WORDT GEBRUIKT IN SITUATIES WAARIN DE STOFOPVANG BEPERKT IS, KAN DIT LEIDEN TOT EEN STOFFIGE EN POTENTIEEL GEVAARLIJKE WERKOMGEVING VOOR DE BEDIENER EN ANDERE PERSONEN IN DE OMGEVING.

Als de diepte-instelknop wordt gebruikt om de diepte van het zaagblad boven het tafelloppervlak in te stellen, wordt de stofopvang beperkt.

VERSTEK- OF SCHUIN ZAGEN

De iQ252 kan tot 450 verstekzagen.

- Zorg ervoor dat de zaagkop is vergrendeld in de uitgangspositie.
- Draai de 2 verstekinstelknoppen los en stel in op de gewenste hoek
- Draai de verstekinstelknoppen vast om de zaagrail op zijn plaats te vergrendelen



⚠ **WAARSCHUWING!** EERSTE STOFOPVANG ZAL BEPERKT ZIJN TOTDAT HET ZAAGBLAD DOOR DE TEGEL ZAAGT, WAARDOOR HET STOF KAN WORDEN OPGEVANGEN IN HET AFZUIGSYSTEEM.

INVALZAGEN

De zaagkop is omhoog en omlaag verstelbaar.

- Draai de vergrendelingsknop voor de diepte-instelling los. Met de handgreep op de zaagkop kan het zaagblad op en neer worden vermeld om een invalzaagsnede in het werkstuk te maken.

*Accessoires kunnen worden gekocht bij uw plaatselijke iQ Power Tools-dealer. Bel 888-274-7744 of ga naar www.iqpowertools.com om een dealer bij u in de buurt te vinden.

ONDERHOUD VAN AFZUIGING EN FILTER

FILTERSYSTEEM

Het filtersysteem van de iQ252 is ontworpen om automatisch met de tegelzaagmachine te functioneren. De afzuigmotor start automatisch bij het starten van de zaagmotor. Het systeem is ontworpen om een volledige werkdag of ongeveer 150 meter te werken alvorens het filter te reinigen of de stofbak te ledigen.

WERKING VAN DE STOFADFZUIGING



1. Draai het filter 3 keer na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag. Draai het filter voordat u de stofopvangbak leegt.




2. Leeg de stofopvangbak na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag voor het transport.

3. Leeg het stof in een zak of afgesloten container en gooi het op de juiste manier weg.

Draai de ontgrendelingshendel van de stofbak naar links.



Schuif de stofbak naar buiten.




FILTER REINIGEN EN STOFBAK LEGEN

Draai het filter drie keer na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag. Draai het filter voordat u de stofopvangbak leegt.

Leeg de stofopvangbak na ongeveer 150 meter zagen of aan het einde van elke dag voor het transport.

Leeg het stof in een zak of afgesloten doos en gooi deze op de juiste manier weg.



ONDERHOUD VAN AFZUIGING EN FILTER

⚠ WAARSCHUWING! ZORG ERVOOR DAT HET ZAAGBLAD VOLLEDIG TOT STILSTAND KOMT VOORDAT U ONDERHOUD OF TRANSPORT UITVOERT.

FILTER EN FILTERREINIGINGSLIPJE VERVANGEN

Het filter en het reinigingslipje moeten eenmaal per jaar worden vervangen, ongeacht het gebruik.

Verwijder de draaiknop van het filter.



Draai de schroeven los en verwijder het filterdeksel.



Verwijder het filter.




⚠ WAARSCHUWING! TIJDENS HET UITVOEREN VAN ONDERHOUD AAN DEZE MACHINE BESTAAT DE KANS OP BLOOTSTELLING AAN STOF DAT GEVAARLIJK MATERIAAL KAN BEVATTEN. BESCHERM UZELF DOOR EEN GESCHIKT ADEMHALINGSMASKER TE DRAGEN.

Verwijder en vervang het filterreinigingslipje. Terwijl je de houder (A) omlaag drukt, schuif je het filterreinigingslipje (B) uit de houder voor het filterreinigingslipje.



Schuif het nieuwe filterreinigingslipje in de houder voor het filterreinigingslipje.






Installeer het nieuwe filter in de filterbehuizing. Draai het filter lichtjes wanneer het over de filterspil wordt geschoven. Installeer het filterdeksel en de schroeven. Installeer de draaiknop van het filter.



INSPECTEREN EN VERVANGEN VAN DE KOOLBORSTELS

⚠ WAARSCHUWING! ZORG ERVOOR DAT HET
TOT STILSTAND KOMT VOORDAT U ONDERHOUD OF
TRANSPORT UITVOERT. ZAAGBLAD VOLLEDIG


De koolborstels moeten regelmatig worden verwijderd en gecontroleerd. Wekelijks als de machine dagelijks wordt gebruikt. Deze instructies gelden voor de afzuigmotor. De borstels van de afzuigmotor bevinden zich onder de kap van de afzuigmotor.



INSTELLINGEN

INSTELLEN VAN DE RAIL

Opmerking: De instelling van de bovenste sleuf is in de fabriek ingesteld, zodat de instelling alleen hoeft te worden uitgevoerd na langdurig gebruik of na vervanging van onderdelen.



De 4 schroeven worden gebruikt om de zaagrail in te stellen.

GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

VOLG DE VEILIGHEIDSREGELS EN -INSTRUCTIES
VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN KUNNEN EENVOUDIG WORDEN OPGELOST MET BEHULP VAN DE
ONDERSTAANDE TABEL.
NEEM BIJ ERNSTIGE OF AANHOUDENDE PROBLEMEN CONTACT OP MET IQ POWER TOOLS OP 1-(888)274-7744.

DE ZAAGMACHINE START NIET

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. De zaagmachine is niet aangesloten	1. Sluit de zaagmachine aan
2. De aardlekschakelaar is geactiveerd	2. Zet de schakelaar op uit en druk op de resetknop op de aardlekschakelaar
3. De zaagmachine werkt niet (aangesloten, schakelaar aan)	3. Zet de schakelaar op uit en druk op de resetknop op de aardlekschakelaar
4. De zekering is doorgebrand of de stroomonderbreker is geactiveerd	4. Druk de schakelaar op uit en vervang de zekering of reset de stroomonderbreker.
5. Het snoer is beschadigd	5. Laat het snoer vervangen door een erkend servicecentrum.
6. De borstels zijn versleten	6. Laat de borstels vervangen door een erkend servicecentrum.

DE ZAAGMACHINE ZAAGT ONBEVREDIGEND

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. Bot zaagblad	1. Vervang het zaagblad
2. Het zaagblad zaagt niet	2. Gebruik een slijpsteen
3. Afzetting op het zaagblad	3. Gebruik een slijpsteen om afzettingen te verwijderen
4. Verkeerd zaagblad voor het werk dat gedaan wordt	4. Vervang het zaagblad

HET ZAAGBLAD KOMT NIET OP SNELHEID

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. Het verlengsnoer heeft een te kleine draaddikte of is te lang	1. Vervangen door een verlengsnoer van de juiste maat
2. De as is los	2. Draai de as vast
3. Lage netspanning	3. Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf

DE MACHINE TRILT OVERMATIG

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. De zaagmachine is niet stevig op het statief gemonteerd	1. Positioneer het statief opnieuw.
2. Het statief of werkbank op oneffen vloer	2. Plaats op vlakke ondergrond
3. Beschadigd zaagblad	3. Vervang het zaagblad.

ZAAGT NIET NAUWKEURIG

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. De zaaggeleider zit niet goed vast	1. Controleren en instellen
2. Het zaagblad staat niet haaks op de geleider	2. Controleren en instellen
3. Het zaagblad staat niet loodrecht op het tafelloppervlak	3. Controleren en instellen
4. Het werkstuk beweegt	4. Gebruik de randgeleider.

VERLIES VAN ZUIGKRACHT

WAT IS ER MIS?	WAT TE DOEN
1. De afzuigmotor draait niet	1. Controleer de stekker van de afzuiging en de motor
2. Het filter is verstopt	2. Draai de filterreinigingsknop
3. De stofbak staat in de ontgrendelde stand	3. Vergrendel de stofbak in de bovenste positie
4. De stofbak is overvuld met stof	4. Leeg de stofbak en verwijder de stofophoping rond het filter en de cyclonen.

TECHNISCHE GEGEVENS

ZAAGMOTOR IQ252, 230 V

VERMOGEN, PK/KW	1,13/850 W
SPANNING, V	230
FASEN	1
FREQUENTIE, HZ	60
SNELHEID VAN ZAAGBLAD, TPM	3450

AFZUIGMOTOR

SPANNING, V	230
FREQUENTIE, HZ	60
VERMOGEN, PK/KW	0,80/0,60
CFM	150

ZAAGUITRUSTING

ZAAGBLADGROOTTE - MAX, MM/INCH	254/10
ZAAGDIEPTE - MAX	3 CM
ZAAGDIEPTE BIJ 45° - MAX, MM/INCH	19/0,75
ZAAGLENGTE - MAX, CM/INCH	132/52
ASCONFIGURATIE	Q-DRIVE
HOEKZAGEN	0-45°

AFMETINGEN

GEWICHT (KG/LB)	42/93
TRANSPORTGEWICHT (KG/LB)	50/110
AFMETINGEN (LXBXH), MM/INCH	864X685X711/34X27X28
VERZENDAFMETINGEN (LXBXH), MM/INCH	1085X610X560/42X24X22

GARANTIE

De nieuwe iQ252 tegelzaagmachine voor droog zagen, verkocht door iQ Power Tools of een door iQ geautoriseerde dealer, is gegarandeerd vrij van fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. De garantieperiode voor huurartikelen is 90 dagen.

Alle iQ producten moeten worden geregistreerd via onze website of door het opsturen van de garantiekaart om de garantie actief en geldig te maken. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen die zijn blootgesteld aan misbruik of onjuist onderhoud, zijn beschadigd tijdens transport of hantering, zijn gewijzigd of gerepareerd door onbevoegde vertegenwoordigers, of zijn gebruikt met een zaagblad dat niet wordt aanbevolen door iQ Power Tools.

Elke claim die voortvloeit uit deze garantie moet door de oorspronkelijke koper worden ingediend binnen de hierboven gespecificeerde garantieperiode en moet een aankoopbewijs bevatten. Binnen de garantieperiode zijn er opties om onderdelen of componenten die defect worden bevonden door iQ Power Tools te vervangen of te repareren zonder kosten voor de oorspronkelijke koper. iQ Power Tools is niet verantwoordelijk of verplicht tot betaling van vracht- of andere transportgerelateerde kosten of uitgaven in verband met defecte producten, vervangingen of componenten die worden geretourneerd naar de vestiging van iQ Power Tools of een geautoriseerde reparatiewerkplaats.

Onderdelen en arbeid die nodig zijn om producten te onderhouden, en de vervanging van componenten als gevolg van normale slijtage, vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en worden niet gedekt door deze garantie. Alle producten of onderdelen die onder garantie worden vervangen, worden eigendom van de fabrikant. Alle vervangende onderdelen worden beschouwd als onderdeel van het originele product en eventuele garantie op dergelijke onderdelen vervalt gelijktijdig met deze originele garantie.

iQ Power Tools betaalt voor onderdelen en arbeid in verband met reparaties onder garantie uitgevoerd door iQ Power Tools of een geautoriseerd reparatiecentrum. Vervangende onderdelen die door iemand anders zijn geïnstalleerd, worden kosteloos geleverd, maar deze garantie is niet van toepassing op arbeidskosten in verband hiermee.

IN GEEN GEVAL ZAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE DE VERVANGINGSKOSTEN VAN ENIG DEFECT PRODUCT OF ONDERDEEL DAARVAN OVERSCHRIJDEN. iQ POWER TOOLS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF VERLIES DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT AANGENOMEN ZOALS HIERIN BESCHREVEN.

De garantie op de bovenstaande voorwaarden is de enige garantie. Deze beperkte garantie vervangt uitdrukkelijk alle andere garanties, expliciet of impliciet.



POWER TOOLS

888-274-7744 | WWW.IQPOWERTOOLS.COM