



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## BPU2540A

### Omkeerbare trilplaat

De beste verdichting op de kleinste ruimte

De lichte omkeerbare trilplaten behoren tot de allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een robuust, geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats.

### Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Geïntegreerd wielstel
- Robuust en duurzaam

### Technische gegevens

#### ■ mechanische vermogensinformatie

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Centrifugaalkracht | 25 kN                   |
| Grondcapaciteit    | 456,0 m <sup>2</sup> /h |
| Voorloop           | 19,0 m/min              |
| Stijgvermogen      | 36,4 %                  |
| Trillingen (Hz)    | 90,0 Hz                 |

#### ■ mechanische informatie

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lengte basisplaat       | 703,0 mm   |
| Breedte                 | 400,0 mm   |
| Breedte basisplaat      | 400,0 mm   |
| Hoogte                  | 1.097,0 mm |
| Hoogte veiligheidsframe | 666,0 mm   |
| Dikte grondplaat        | 10,0 mm    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bedrijfgewicht | 145,0 KG         |
| Bodemvrijheid  | 666,0 - 776,0 mm |

#### ■ Verbrandingsmotor

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Effectief vermogen     | 3,1 kW        |
| Nominale motorsnelheid | 2.800,0 1/min |

#### ■ Omgevingskenmerken

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| HAV-trillingswaarde (norm)              | EN 500-4             |

#### ■ Elektrisch systeem

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Coderingsopties          | 0     |
| Bereik afstandsbediening | 0,0 M |

#### ■ Vloeistoffen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Type koelvloeistof | 0 |
|--------------------|---|

Beschikbare motoren

Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Koeling                   | Luchtkoeling     |
| Motortype                 | Benzinemotor     |
| Bedrijfsmodus motor       | Viertakt         |
| Cilinder                  | 1                |
| Cilindercapaciteit        | 163 cm3          |
| Brandstof                 | Autobenzine      |
| Brandstofverbruik         | 0,80 L/Std       |
| Tankcapaciteit            | 3,60 L           |
| Effectief vermogen        | 3,10 kW          |
| Nominale motorsnelheid    | 3.600 PL         |
| Norm (effectief vermogen) | ISO 3046 IFN     |
| Werkvermogen              | 2,9 kW           |
| Werksnelheid motor        | 3.520 PL         |
| Norm (werkvermogen)       | ISO 3046 IFN     |
| Type startmotor           | Terugslagstarter |
| Fabrikant motor           | Honda            |