



SPECIFICATIES

De tandheugel personen-/goederenlift PT/HP1000F van De Jong's Liften heeft een platformafmeting van 220 x 150 cm en is geschikt voor het transporteren van goederen en personen. Het hefvermogen is 1000 kg inclusief 12 personen met een maximale masthoogte van 150 meter. De PT/HP1000F met standaard een frequentieregelaar is verkrijgbaar in een open (PT) en een gesloten (HP) cabine.

De PT1000F is ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering, de PT1000SP. Deze PT1000SP is ontwikkeld voor (semi-) permanente opstellingen in industriële omgevingen zoals verbrandingsovens, silo's en havens. De PT1000SP kan geleverd worden met een dichte cabine, verticale schuifdeuren, hoge etagedeuren, 2,5 meter hoge grondkooi en een spreek-en luisterverbinding. De lift kan ook geleverd worden conform de ATEX-richtlijnen, voor gebruik in een omgeving met explosiegevaar.

- De PT/HP1000F voldoet aan de NEN-EN 12159 en de machinerichtlijn 2006/42/EG.
- De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem, overlastbeveiliging, frequentieregelaar en een tandheugel smeersysteem. Een lage liftbasis-afscherming is standaard.
- Diverse componenten kunnen uitgewisseld worden met de PT500A, AT50 en AT75.
- De mast is uitwisselbaar met AT1250 en de nieuwe PT/HP-serie.

PT1000F

HP1000F

Hefvermogen	1000 kg	1000 kg
Platformafmeting (standaard)	220 x 150 cm	220 x 150 cm
Hefsnelheid	24 m/min	42 m/min
Aantal personen	12	12
Uitvoering	Open	Gesloten
Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin
Frequentieregelaar	Ja	Ja
ESU (Etagé StuurUnit)	Optioneel	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	150 m	150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	12,5 m*	12,5 m*
Verankeringsafstand	15 m	15 m
Masthoogte boven laatste anker	9 m	9 m
Afstand sleepkabelgeleider	4,5 m	4,5 m
Voedingsspanning	400 V	400 V
Aansluiting	32 Amp	32 Amp
Motorvermogen	7,5 kW	7,5 kW