



## SCAFFOLDING

AND SHORING SYSTEMS

**SMART  
DETAILS  
GREAT  
SOLUTIONS!**

### SCAFOM-RUX BIEDT OPLOSSINGEN VOOR:

Steigers, ondersteuningen,  
accessoires en trappentorens

Wereldwijd zijn onze engineers voortdurend bezig met het ontwikkelen en verbeteren van steiger- en onder-steunings-systemen. Met maar één doel voor ogen: bijdragen aan omstandigheden waarin mensen veilig kunnen werken. In de industrie, bouw en infrastructuur vertrouwen dagelijks mensen op de gecertificeerde kwaliteit van onze producten. Hun wensen en eisen koppelen we aan slimme oplossingen en een prettige werkwijze waarin samenwerking vanzelfsprekend is.

 **scafom-rux**

*Onderbouwde kwaliteit!*



## GROOTS MAATWERK

PAST NAADLOOS  
TOT IN HET  
KLEINSTE DETAIL



RINGSCAFF®

*Onderbouwde kwaliteit!*

## SMART DETAILS GREAT SOLUTIONS!



### RINGSKAFF®, EENVOUDIG EN DOELTREFFEND, SNEL EN EFFICIËNT

Een eenvoudig en doeltreffend systeem, snelle montage en demontage, stabiel, veiliger en efficiënter, flexibel in kleine ruimten, overtuigend op grote projecten; in een notendop de voordelen van RINGSKAFF®, hét modulaire steigerbouwsysteem van Scafom-rux.

Ook als aanvulling op de bestaande voorraad steigermateriaal, want RINGSKAFF® is officieel gecertificeerd voor het mixen met de meeste vergelijkbare systemen. Die worden er zelfs sterker en stabiel van!

#### Ringscaff modulair steigersysteem

- Slimme montagetechniek
- Weinig losse onderdelen met unieke vorm
- Snelle montage en demontage
- Optimaal gebruik van opslag- en transportcapaciteit
- Waardevast
- Hoge veiligheidsnormen
- 'Traceability' in productie



- 01 Staander
- 02 Voetstuk
- 03 Voetspindel
- 04 Ligger
- 05 Diagonaal
- 06 Stapelbare stalen kantplanken
- 07 Dubbele ligger
- 08 Versterkte ligger
- 09 Verschillende typen consoles

*Onderbouwde kwaliteit!*



## RINGSCAFF VOETSPINDEL

0,60 CM / 4,0 KG



## RINGSCAFF VOETSTUK

1,5 KG



## RINGSCAFF STAANDER MET PEN

0,50 M / 3,0 KG  
1,00 M / 5,4 KG  
1,50 M / 7,7 KG  
2,00 M / 10,0 KG  
2,50 M / 12,4 KG  
3,00 M / 14,8 KG  
4,00 M / 20,2 KG



## RINGSCAFF LIGGER

0,39 M / 1,9 KG  
0,73 M / 3,0 KG  
1,09 M / 4,4 KG  
1,40 M / 5,5 KG  
1,57 M / 6,1 KG  
2,07 M / 7,9 KG  
2,57 M / 9,6 KG



## RINGSCAFF GEVELDIAGONAAL

0,73 M / 2,00 M / 7,2 KG  
1,09 M / 2,00 M / 7,5 KG  
1,40 M / 2,00 M / 7,9 KG  
1,57 M / 2,00 M / 8,1 KG  
2,07 M / 2,00 M / 9,0 KG  
2,57 M / 2,00 M / 10,0 KG



## RINGSCAFF KORTELING

0,73 M / 3,6 KG  
1,09 M / 5,3 KG  
1,40 M / 6,4 KG  
1,57 M / 7,2 KG  
2,07 M / 8,3 KG  
2,57 M / 10,1 KG



## RINGSCAFF KONSOLE

0,39 M / 3,8 KG  
0,73 M / 6,8 KG



## RINGSCAFF KONSOLE UITSCHUIFBAAR

0,48 M / 0,21 / 4,1 KG



## RINGSCAFF KORTELING UITSCHUIFBAAR

0,48 M / 0,21 / 4,1 KG



## RINGSCAFF STALEN VLOERDEEL 0,32 M

0,73 M / 8,0 KG  
1,09 M / 10,4 KG  
1,40 M / 12,2 KG  
1,57 M / 13,6 KG  
2,07 M / 17,2 KG  
2,57 M / 20,5 KG



## RINGSCAFF STALEN VLOERDEEL 0,19 M

0,73 M / 4,8 KG  
1,09 M / 7,2 KG  
1,40 M / 9,2 KG  
1,57 M / 10,3 KG  
2,07 M / 13,6 KG  
2,57 M / 16,9 KG



## RINGSCAFF KANTPLANK HOUT

0,73 M / 2,8 KG  
1,09 M / 3,8 KG  
1,40 M / 4,9 KG  
1,57 M / 5,5 KG  
2,07 M / 7,2 KG  
2,57 M / 8,8 KG



## RINGSCAFF KANTPLANK STAAL

0,73 M / 2,4 KG  
1,09 M / 3,4 KG  
1,40 M / 4,1 KG  
1,57 M / 4,7 KG  
2,07 M / 6,1 KG  
2,57 M / 7,5 KG

## SCAFOM-RUX VERSTELBARE SCHOREN



BM

AN

SG

EP 20

EP 30

Breed assortiment belasting- en lengteverlies

| Schoortypen              | Productstandaard                |
|--------------------------|---------------------------------|
| BM verstelbare stempel   | Aboma optioneel                 |
| AN verstelbare stempel   | EN 1065, klasse B / MPA München |
| SG verstelbare stempel   | EN 1065, klasse C / MPA München |
| EP20 verstelbare stempel | EN 1065, klasse D / MPA München |
| EP30 verstelbare stempel | EN 1065, klasse E / MPA München |

### EFFECTIEVE EENVOUD

#### Productstandaard conform EN 1065

- Gedefinieerde afmetings- en vormtolerantie
- Gedefinieerde buis- en materiaaltypen voor gebruik

#### Lange levensduur:

- Stelmoer en steekpen galvanisch verzinkt
- Thermisch verzinkt, ook aan de binnenkant (conform EN ISO 1461), voor optimale corrosiebescherming
- Robuuste eindplaten
- Zelfreinigend schroefdraad

#### Ergonomisch en veilig:

- Ergonomische steekpen afgeschuind en gebogen
- Gemakkelijk draaibare stelmoer
- Uitstekende verhouding tussen gewicht en belasting, hoger dan volgens de norm vereist
- Veilige arbeidsomstandigheden dankzij hand- en uit-valbescherming om te voorkomen dat de handen van werknemers bekneld werknemers bekneld raken
- Reparatie mogelijk

#### Klant specifieke wensen mogelijk voor product herkenning of naamsbekendheid:

- Stelmoer in gewenste RAL-kleur
- Naam klant in handgreep gedrukt
- Sticker met naam bedrijf

De **BM-serie** bestaat uit de Scafom-rux® 'light' stempels, voorzien van een versterkte onderplaat en een sterke kraagmoer met schroefdraad voor fijnafstelling. De BM is een gemakkelijk verstelbare stempel met een groot afstelbereik die m.n. als lichtere toepassing in de woning bouw wordt ingezet.

Het **AN-model** is een verstelbare stempel voor middelzware toepassingen. AN-type stempels hebben buitenschroefdraad voor fijnafstelling en een platte boven- en onderplaat voor gebruik met systeembekisting of houten balken.

De **SG-stempel** is vooral zeer geschikt voor zwaardere belastingen en voor bekisting die toch een hoog draagvermogen vereist. De buitenbuizen hebben schroefdraad voor fijnafstelling.

De verstelbare schoren voor middelzware toepassingen van **type EP20** zijn geschikt voor ondersteuning van minimaal 20 kN bij elke uitschuiflengte, variërend van 1500 tot 5500 mm. De verstelbare stempel voor zware toepassingen van **type EP30** zijn geschikt voor ondersteuning van minimaal 30 kN bij elke uitschuiflengte, variërend van 1500 tot 4000 mm. EP20 en EP30 stempels hebben buitenschroefdraad voor fijnafstelling en boven- en onderplaten voor gebruik in combinatie met systeembekisting of vorken.

BM, AN, SG, EP20 en EP30 schoren zijn allemaal voorzien van boven- en onderplaten en kunnen in twee richtingen worden gemonteerd, met de binnenbuis aan de boven- of onderkant.

Download voor meer informatie m.b.t. afstelbereik en de daaraan gekoppelde maximumbelasting voor elk stempel, de brochure op onze website [Scafom-rux.com](http://Scafom-rux.com)



## RINGSCAFF®

### VEILIG EN VERANTWOORD MIXEN MET ANDERE SYSTEMEN

Het RINGSCAFF® systeem wordt wereldwijd gebruikt en is goedgekeurd in vele landen. In Europa beschikt het systeem over officiële goedkeuringen van het Duitse instituut voor bouwtechnologie DIBt, het Franse AFNOR, het Zweedse SP en het Spaanse AENOR. Onlangs heeft het Duitse DIBt het productcertificaat voor Ringscaff volgens EN-normen uitgebreid en vernieuwd (Zulassung Z-8.22-869).

De steigermarkt is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is dat er in één steigerconstructie componenten van verschillende leveranciers / fabricage worden toegepast. Momenteel bestaat er geen fundamentele rechtsonzekerheid meer bij de mix-goedkeuringen. Het risico van een "locatiesluiting" of de aansprakelijkheid in geval van ongevallen bestaat zowel bij niet-gecombineerde als gecombineerde steigers. Zolang de desbetreffende mix-goedkeuring beschikbaar is en de (veiligheids) instructies worden opgevolgd, zijn de risico's in beide situaties hetzelfde.

*Onderbouwde kwaliteit!*



## VEILIGHEID VOOROP!



De eenvoud en logica van het systeem minimaliseert foutkansen tijdens de snelle en efficiënte (de)montage. Maar de besparingen beginnen al bij de kwaliteit van het materiaal, de lange levensduur, de zeer lage onderhoudskosten en de efficiency bij opslag en transport. Vanuit economisch perspectief past RINGSCAFF® in elke projectbegroting.

Op basis van jarenlange praktijkervaring zijn er veel slimme en praktische componenten ontwikkeld die de meest uiteenlopende problemen oplossen. Steeds met veiligheid als uitgangspunt voor het ontwerp. Hiermee is RINGSCAFF® de meest stabiele oplossing voor zowel kleine, kortlopende projecten als bij langdurige inzet op bijvoorbeeld grootschalige industriële complexen, op scheepswerven, in de offshore industrie, de bouwsector of bij grote infrastructurele werken.

*Onderbouwde kwaliteit!*