

Vakuum-Hebegerät SH 2500 uni b mit Mehrfachgreifer für Böschungssteine Vacuum Lifting Device SH 2500 uni b with Multiple Suction Grab for Slope Stabilizing Elements



Der SH 2500 uni b, ausgestattet mit Mehrfachgreifer zur Verlegung von 12 Uferwerksteinen/ Böschungssteinen. Die Aufnahme erfolgt im Kreuzfugenverband; die Verlegung im sogenannten Treppenverband. Die Verschiebung der Steinlage erfolgt hydraulisch. Des weiteren ist der SH 2500 mit einer hydraulischen Neigungsverstellung zwischen Gerät und Mehrfachgreifer ausgestattet. Dadurch ist eine exakte Anpassung an die Uferböschung möglich.

Einsatzort: Baustelle Fa. Jeschke, Blomberg, Norddeutschland,



Vacuum lifting device SH 2500 uni b equipped with a multiple suction grab for laying 12 bank shoring / slope stabilizing elements. Cross bond layers are lifted from the pallet and positioned into the so-called stair bond. Shifting of the layer is effected hydraulically. The SH 2500 uni b is additionally equipped with a hydraulic inclination adjustment attached between the vacuum device and the multiple suction grab. Thus allows the accurate and precise laying and assimilation to the bank slope.

Site:: M/s Jeschke in Blomberg, Northern Germany