

KERAF verdeelkasten, al jaren een vertrouwd gezicht op bouw- en sloopterreinen. KERAF bouw- en zwerfkasten worden vervaardigd in hoogwaardige kunststof, stalen of rubberen behuizingen en voldoen aan de NEN EN IEC 61439. Topkwaliteit verdeelkasten tegen een betaalbare prijs!

Ypsilon

Compacte zwerfkast van het type Ypsilon. Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken als verdeler of als eind- of verdiepingskast. Leverbaar met gegalvaniseerd onderstel.



Eigenschappen:

Draagbaar, handzaam & robuust.

KE05		KE17		KE25-1		KE27-1	
Uitgang	Doorlus 32A/5p-380V 2 x CEE 16A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V	Uitgang	Doorlus 32A/5p-380V 2 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V	Uitgang	Doorlus 32A/5p-380V 2 x CEE 32A/4p-380V 6 x schuko 16A-230V	Uitgang	Doorlus 32A/5p-380V 2 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V
Beveiliging	1 x automaat 16A/3p 2 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A	Beveiliging	1 x automaat 25A/3p 2 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A	Beveiliging	1 x automaat 25A/3p 3 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A	Beveiliging	1 x automaat 25A/3p 3 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A
Ingang	CEE 32A/5p-380V	Ingang	CEE 32A/5p-380V	Ingang	CEE 32A/5p-380V	Ingang	CEE 32A/5p-380V

Omega

Middelgrote zwerfkast van het type Omega. Een flexibel inzetbare kast voor alle bouwwerken, optioneel leverbaar met een extra doorlus.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Eigenschappen:

Robuuste volrubber uitvoering
RVS sluitschroeven, dubbel geïsoleerd



KE100		KE101	
Uitgang	Doorlus 63A/5p-380V 2 x CEE 32A/4p-380V 1 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V	Uitgang	Doorlus 63A/5p-380V 3 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V
Beveiliging	Hoofdschakelaar 63A/4p 3 x automaat 32A/3p 3 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A 1 x aardlek 63A/0,03A	Beveiliging	Hoofdschakelaar 63A/4p 3 x automaat 32A/3p 3 x automaat 16A/1p 1 x aardlek 40A/0,03A 1 x aardlek 63A/0,03A
Ingang	CEE 63A/5p-380V	Ingang	CEE 63A/5p-380V

Alfa

Grote zwerfkast van het type Alfa. De mogelijkheden van deze kast zijn uitgebreid. Tevens uit te voeren als kraankast.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Eigenschappen:
Zware industriële volrubber uitvoering
RVS sluitschroeven, dubbel geïsoleerd

KE200	
Uitgang	Doorlus 125A/5p-380V 2 x CEE 63A/5p-380V 2 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V
Beveiliging	Hoofdschakelaar 125A/4p 2 x automaat 50A/3p 2 x automaat 25A/3p 3 x automaat 16A/1p 2 x aardlek 63A/0,3A 1 x aardlek 63A/0,03A 1 x aardlek 40A/0,03A
Ingang	CEE 125A/5p-380V

KE201	
Uitgang	Doorlus 125A/5p-380V 2 x CEE 63A/5p-380V 4 x CEE 32A/5p-380V 6 x schuko 16A-230V
Beveiliging	Hoofdschakelaar 125A/4p 2 x automaat 50A/3p 4 x automaat 25A/3p 3 x automaat 16A/1p 2 x aardlek 63A/0,3A 2 x aardlek 63A/0,03A 1 x aardlek 40A/0,03A
Ingang	CEE 125A/5p-380V



KEM Bouwmeterkasten

kWh meter aansluitkasten van het type KEM ten behoeve van tijdelijke energieaansluitingen op de bouw. Gescheiden compartimenten voor het netbedrijf en de gebruiker met daarin de verdeelinrichting.



KEM 40A 40 AMPERE BOUWMETERKAST

KEM4001
2 x 380V 32A 4P
1 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM4002
3 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM4003
1 x 380V 32A 4P
1 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM 63A 63 AMPERE BOUWMETERKAST

KEM6001
1 x 380V 63A 5P
1 x 380V 32A 4P
1 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM6002
1 x 380V 63A 5P
2 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM6004
3 x 380V 32A 4P
6 x schuko 230V

KEM 80A 80 AMPERE BOUWMETERKAST

KEM8002
1 x 380V 63A 5P
3 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM8003
2 x 380V 63A 5P
3 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM8004
1 x 380V 63A 5P
1 x 380V 32A 4P
1 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V

KEM 125A BOUWMETERKAST

2 x 380V 63A 5P
2 x 380V 32A 4P
2 x 380V 32A 5P
6 x schuko 230V
1 x keetaansluiting

Bij alle KERAF bouwmeterkasten is er een optie voor een keetaansluiting. Staat de kast die u zoekt er niet tussen dan maken wij graag een offerte voor een kast op maat!

De verlengkabels van Keraf worden gemaakt met topkwaliteit Nexans Lineax kabel. Deze neopreen verlengkabels staan bekend om hun flexibiliteit en lange levensduur. Op aanvraag leverbaar met bedrukking!

Keraf 230 V verlengkabels

Topkwaliteit 3-aderige klasse 1 verlengkabels met aangemonteerde volrubber KERAF stekker en contrastekker.

Lengte	Diameter	Aansluitingen
10 meter	1,5 mm	Met stekker en contrastekker
25 meter	1,5 mm	Met stekker en contrastekker
10 meter	2,5 mm	Met stekker en contrastekker
25 meter	2,5 mm	Met stekker en contrastekker
10 meter	1,5 mm	Met stekker en blauwe driewegdoos
25 meter	2,5 mm	Met stekker en blauwe driewegdoos
10 meter	2,5 mm	Met stekker en volrubber 3-weg contrastekker
25 meter	2,5 mm	Met stekker en volrubber 3-weg contrastekker

Andere maten en uitvoeringen mogelijk!



Keraf 400 V verlengkabels

Topkwaliteit 4 of 5-aderige verlengkabels standaard voorzien van PCE TWIST contactmateriaal.



Type aansluiting	Lengte	Diameter	Aansluitingen
16A 5 polig	25 meter	2,5 mm	Stekker en contrastekker
32A 4 polig	25 meter	2,5 mm	Stekker en contrastekker
32A 4 polig	25 meter	4 mm	Stekker en contrastekker
32A 5 polig	10 meter	2,5 mm	Stekker en contrastekker
32A 5 polig	25 meter	2,5 mm	Stekker en contrastekker
32A 5 polig	25 meter	4 mm	Stekker en contrastekker
32A 5 polig	25 meter	6 mm	Stekker en contrastekker
63A 5 polig	25 meter	6 mm	Stekker en contrastekker
63A 5 polig	25 meter	10 mm	Stekker en contrastekker
125A 5 polig	25 meter	25 mm	Stekker en contrastekker

Andere lengte of diameter? Geen probleem!

Keraf 230 V kabelhaspels

Stevige industriële kabelhaspels met H07RN-F kabel in verschillende lengtes en verschillende maten.

Lengte	Diameter	Aansluitingen
25 meter	1,5 mm	4 x schuko
33 meter	1,5 mm	4 x schuko
40 meter	1,5 mm	4 x schuko
50 meter	1,5 mm	4 x schuko
25 meter	2,5 mm	4 x schuko
33 meter	2,5 mm	4 x schuko
40 meter	2,5 mm	4 x schuko

Uiteraard ook met bedrukte kabel! Andere maten en uitvoeringen mogelijk!



Fenon LED Prof Line armaturen

FENON PROF Line armaturen; topkwaliteit armaturen voor zwaar gebruik waar de hoogst mogelijke prestaties en bedrijfszekerheid voorop staan.

Geassembleerd in Nederland en voorzien van topkwaliteit Bridgelux en Citizen LED modules van de laatste generatie met een gemiddelde lichtstroom efficiëntie tot maar liefst 150 lm/W. Uiterst bedrijfszeker door efficiënte Osram en Tridonic LED drivers.

	Type	Watt	Lumen	Statief
Klasse I	FL301	15	2350	Nee
	FL407	25	3500	Nee
	FL408	35	5600	Nee
	FL604	55	8100	Nee
	FL802	100	14500	Nee
	FL1000	200	29000	Nee
	FL1050	250	35000	Nee
	FL1070	350	50000	Nee
Klasse II	FL302	15	2350	Nee
	FL402	25	3500	Nee
	FL406	35	5600	Nee
	FL602	55	8100	Nee
	FL801	100	14500	Nee
	FL302-S	15	2350	Ja
	FL402-S	25	3500	Ja
	FL406-S	35	5600	Ja
	FL602-S	55	8100	Ja



Klasse III LED armaturen op veilige spanning kunnen wij ook leveren van 3500 Lumen tot 32000 Lumen op 24 of 42 Volt!

TubeMaster LED

De nieuwe serie TubeMaster® extreem slagvaste led armaturen biedt IP67 bescherming tegen vocht en stof bij vaste opstelling. Deze serie armaturen biedt de ideale oplossing voor tijdelijke verlichting op constructie- of bouw werkplaatsen zoals scheepswerven, bouwplaatsen en andere locaties met verzwaarde omstandigheden.



Verkrijgbaar in klasse I, II en III
Buitengewoon slagvast
Aangenaam en natuurlijk daglicht (5000K)
Volledig recyclebaar

Verwachte levensduur 50000 uur
Optioneel met RadarDIM auto-dimming instelbaar 100% - 20%
Optioneel met noodstroom module
3 jaar garantie

Galaxy E-Pro

Oplaadbare, compacte lichtgewicht LED bouwlamp.



De Galaxy E-Pro oplaadbare LED bouwlamp is ontworpen voor gebruik in industriële toepassingen. Door het gebruik van de modernste CREE LED technologie heeft de Galaxy E-Pro een indrukwekkende lichtopbrengst van 3500 lumen (te vergelijken met een 300 W halogeen bouwlamp).

Accu laadindicator
Reflectors op voeten
Wegklapbare handgreep
Opbergruimte voor laadadapter
Breed stralende SMD power leds

Accu 7,4 V 6,6 Ah lithium-ion
Optionele set magneetvoeten
Verstelbaar voor elk gebruiksdoel
Functieknop 50% - 100% traploos dimbaar
Nooit meer problemen met een te korte kabel