



KS13

Maximale boordiameter	Ø130 mm
Maximale boorlengte	465 mm
Gezamenlijke lengte	730 mm
Motorbevestiging	Voor halsmaat 60 mm
Gewicht	9,4 kg



KS30

Maximale boordiameter	Ø350 mm
Maximale boorlengte	560 mm
Motorbevestiging	Snelwisselplaat
Gewicht	13 kg
Afmetingen LxBxH	340 / 223 / 950 mm



KS30 S

Maximale boordiameter	Ø350 mm
Maximale boorlengte	560 mm
Motorbevestiging	Snelwisselplaat
Gewicht	14,5 kg
Afmetingen LxBxH	340 / 223 / 950 mm

DK1603

Technische specificaties

Nominaal vermogen	2000 W – 230 V
Nominaal toerental	540 / 1200 / 2520 omw/min
Lengte	350 mm
Gewicht	5,9 Kg
Boorbereik Ø	20 – 160 mm
Booraansluiting	G 1/2"
Type DK 1203 / DK 1403	1 1/4" + G1/2"
Klemhouder Ø	60 mm



DK17

Technische specificaties

Nominaal vermogen	2000 W – 230 V
Nominaal toerental	540 / 1200 / 2520 omw/min
Lengte	420 mm
Gewicht	6,3 Kg
Booraansluiting	1 1/4" + G1/2"
Klemhouder Ø	60 mm
Boorstatief	KS 13
Boorbereik Ø	20 – 200 mm



DK18

Technische specificaties

Nominaal vermogen	2000 W – 230 V
Nominaal toerental	540 / 1200 / 2520 omw/min
Klemhouder	60 mm
Gebruik	Met boorstatief
Aansluiting	1/2" 1 1/4"
Inclusief	PRCD
Boorbereik van	Ø 20 mm tot Ø 160 mm
Gewicht	5,9 kg



DK26

Technische specificaties

Nominaal vermogen	2600 W
Nominaal toerental	320 / 630 / 980 omw/min
Lengte zonder handvat	490 mm
Gewicht	11,6 kg
Booraansluiting	1 1/4" UNC
Boorbereik Ø	40 – 250 mm



DK32

Technische specificaties

Nominaal vermogen	3200 W – 230 V
Nominaal toerental	230 / 460 / 720 omw/min
Totale lengte zonder handvat	488 mm
Gewicht	11,9 Kg
Boorbereik Ø	55 – 350 mm
Booraansluiting	1 1/4" UNC
Bevestiging	4xM8 met groef 10 x 4,3

